



Серия 0 - 230 V~

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 5 + 1 м., сечение 1,5 мм², вилка и розетка с заземлением, 230 V~

модель	м.	кабель	артикул №
0.06.05	5+1	H05VV-F3G 1,5	00 010



Серия 0 - 230 V~

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 10 м., сечение 1,5 мм², вилка и розетка с заземлением, 230 V~
- **Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.10.05	10	H05VV-F3G 1,5	00 001

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 598



Серия 0 - 230 V~

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 15 м., сечение 1,5 мм², вилка и розетка с заземлением, 230 V~
- **Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.15.05	15	H05VV-F3G 1,5	00 002

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 599



Серия 0 - 230 V~

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 25 м., сечение 1,5 мм², или 20 м. сечение 2,5 мм², вилка и розетка с заземлением, 230 V~
- **Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.25.05	25	H05VV-F3G 1,5	00 003
0.20.05	20	H07RN-F3G 2,5	00 013

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 596



Серия 0 - 230 V~

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 35 м., сечение 1,5 мм², вилка и розетка с заземлением, 230 V~

модель	м.	кабель	артикул №
0.35.05	35	H05VV-F3G 1,5	00 012



Серия 0 - с ручной лампой

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- Степень защиты IP 24
- Полностью изолированная, защита от перегрева
- С автоматической пружинной и контактным кольцом
- С поворотной монтажной пластиной
- Кабель 15 м., вилка с заземлением, и ручная лампа (L) 230 V~ или (L 24) 24 V~
- **Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.15.05-L*	15	H05VV-F2G 1,0	00 006
0.15.05-L 24*	15	H05VV-F2G 1,0	00 009

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 599

* Поставляется с энергосберегающей лампой 11 Вт.
* (Светоотдача) ≈ 60 Вт.