



Серия 1 - для горячей воды

- Автоматическая катушка для шланга, нержавеющая сталь
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Для мытья водой и моющим средством
- Также подходит для холодной воды и сжатого воздуха
- Включая LPU-шланг со стопором, DN 08, DN 10
- Макс. давление 20 бар (25°C) / 10 бар (70°C)
- С поворотным монтажным кронштейном
- Включая гибкое соединение 1 м.

модель	м.	DN	артикул №
1.05.08-HW/E	5	08	01 013
1.03.10-HW/E	3	10	01 014



Серия 1 - для горячей воды

- Автоматическая катушка для шланга, нержавеющая сталь
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Для мытья водой и моющим средством
- Также подходит для холодной воды и сжатого воздуха
- Включая LPU-шланг со стопором, DN 08, DN 10
- Макс. давление 20 бар (25°C) / 10 бар (70°C)
- С поворотным монтажным кронштейном
- Включая гибкое соединение 1 м.
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
1.15.08-HW/E	15	08	01 015
1.12.10-HW/E	12	10	01 016

модель	артикул №
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой 01 595



Серия 0 - с LAN-кабелем

- Автоматическая кабельная катушка из пластика
- С сетевым кабелем (LAN-CAT 5e)
- Степень защиты IP 24, полностью изолированная
- С автоматической пружиной и контактным кольцом
- С поворотным монтажным кронштейном
- LAN кабель 15 м., 2 А
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.15.LAN	15	4x (2x0,15) mm ²	00 054

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 598



Серия 0 - для зарядки аккумулятора

- Автоматическая кабельная катушка, алюминиевый корпус
- Подключение к зарядному устройству для облегчения зарядки аккумулятора
- Для традиционных батарей пользователь может при правильном подключении заменить установленные зажимы
- Степень защиты IP 42, полностью изолированный
- Пружинный, контактное кольцо
- С поворотным монтажным кронштейном
- Кабель (30 А, 48 В) с клеммами 230 В
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.06.16-B/1	6	H05W-F 2G 16 mm ²	00 052

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 01 597



Серия 0 - для зарядки аккумулятора

- Автоматическая кабельная катушка, алюминиевый корпус
- Подключение к зарядному устройству для облегчения зарядки аккумулятора
- Для традиционных батарей пользователь может при правильном подключении заменить установленные зажимы
- Степень защиты IP 42, полностью изолированный
- Пружинный, контактное кольцо
- С поворотным монтажным кронштейном
- Кабель (30 А, 48 В) с клеммами 230 В

модель	м.	кабель	артикул №
0.09.16-B	9	H05W-F 2G 16 mm ²	00 053



Серия 0 - с зажимом для заземления

- Автоматическая кабельная катушка из ПВХ, с зажимом для заземления
- Степень защиты катушки IP 24
- Полностью изолированная
- С размыкающей пружиной и токоъемным кольцом
- С поворотным монтажным кронштейном
- Кабель 15 м., зажим и зажим заземления, 230 В ~
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	кабель	артикул №
0.15.06-K	15	H07V-K 1G 6 mm ²	00 050

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 00 598