Серия 2

- Автоматическая катушка для шланга из листовой стали, частично оцинкованная, несущая рама
- Неподвижное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая DN 10 специальный шланг из ПВХ 30 м., со стопором**
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- **Сборка не требуется, переносная**

модель	м.	DN	артикул №
2.30.10	30	10	02 002

Серия 3

- Автоматическая катушка для шланга из литого алюминия, направляющая из оцинкованной стали
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая специальный ПВХ-шланг DN 10 или 12, со стопором**
- **Включая быстроразъёмное соединение**
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

3.12.10/1	12	10	03 007
3.20.10/1	20	10	03 009
3.08.12/1	8	12	03 025
3.15.12/1	15	12	03 026

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	03 599

Серия 3

- Автоматическая катушка для шланга из литого алюминия, направляющая из оцинкованной стали
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая специальный гибкий шланг DN 10 со стопором**
- **Включая быстроразъёмное соединение**
- Макс. давление 15 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
3.10.10-Flex	10	10	03 030
3.15.10-Flex	15	10	03 031

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	03 599

Серия 3

- Автоматическая катушка для шланга из литого алюминия, направляющая из оцинкованной стали
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая резиновый шланг 1 TE, DN 8 или 10, со стопором**
- **Включая быстроразъёмное соединение**
- Макс. давление 20 бар / 20° C
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
3.10.08-TE/1	10	08	03 050
3.20.08-TE/1	20	08	03 051
3.10.10-TE/1	10	10	03 052
3.15.10-TE/1	15	10	03 053

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	03 599