



Серия 4

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Основание из оцинкованной стали
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая специальный ПВХ-шланг DN 10 или 12, со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
4.10.10/1	10	10	04 007
4.20.10/1	20	10	04 009
4.08.12/1	8	12	04 023
4.15.12/1	15	12	04 024

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 04 599



Серия 4

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Основание из оцинкованной стали
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая специальный гибкий шланг DN 10 со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
4.10.10-Flex	10	10	04 028
4.15.10-Flex	15	10	04 029

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 04 599



Серия 4

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Основание из оцинкованной стали
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 1 ТЕ, DN 8 или 10, со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
4.10.08-TE/1	10	08	04 050
4.20.08-TE/1	20	08	04 051
4.10.10-TE/1	10	10	04 052
4.15.10-TE/1	15	10	04 053

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 04 599



Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга в исполнении из окрашенной листовой стали
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая PU-шланг, DN 10 или DN 12, со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.10-PU/2	12	10	09 130
9.20.10-PU/2	20	10	09 131
9.10.12-PU/2	10	12	09 132
9.20.12-PU/2	20	12	09 133

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 09 599



Серия 9/E

- Автоматическая катушка для шланга в исполнении из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая PU-шланг, DN 10 или DN 12, со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар / 20° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.10-PU/E/3	12	10	09 134
9.20.10-PU/E/3	20	10	09 135
9.10.12-PU/E/3	10	12	09 136
9.20.12-PU/E/3	20	12	09 137

модель	артикул №
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой 09 598



Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга в исполнении из окрашенной листовой стали
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая специальный гибкий шланг DN 10, со стопором
- Включая быстроразъемное соединение
- Макс. давление 15 бар
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.10-Flex/2	12	10	09 138
9.20.10-Flex/2	20	10	09 139

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 09 599