

Серия 4 - G

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Идентично серии 4, но:
- Закрытая версия с крышкой из ПВХ (G)
- Включая специальный ПВХ-шланг DN 10 или 12, со стопором
- Включая быстроразъёмное соединение Макс. давление 15 бар / 20° С

- макс. давление 15 оар / 20 °С **Дополнительно:** Rapid-SCS® технология контролируемой смотки



Серия 4 - G

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан Идентично серии 4, но:
- Закрытая версия с крышкой из ПВХ (G)
- Включая специальный гибкий шланг DN 10,
- Включая быстроразъёмное соединение Макс. давление 15 бар
- макс. давление 15 оар **Дополнительно:** Rapid-SCS® технология контролируемой смотки



Серия 4 - G

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Идентично серии 4, но: Закрытая версия с крышкой из ПВХ (G)
- Включая резиновый шланг 1 ТЕ, DN 8 или 10, со стопором Включая быстроразъёмное соединение
- Макс. давление 15 бар / 20° С
- Макс. давление 15 оар / 20 С **Дополнительно:** Rapid-SCS® технология контролируемой смотки

модель	M.	DN	артикул №
4.10.10-G/1	10	10	04 017
4.20.10-G/1	20	10	04 019
4.08.12-G/1	8	12	04 025
4.15.12-G/1	15	12	04 026

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	04 599

модель	M.	DN	артикул №
4.10.10-G-Flex	10	10	04 030
4.15.10-G-Flex	15	10	04 031

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	04 599

модель	M.	DN	артикул №
4.10.08-TE/G/1	10	08	04 060
4.20.08-TE/G/1	20	08	04 061
4.10.10-TE/G/1	10	10	04 062
4.15.10-TE/G/1	15	10	04 063

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	04 599



Серия 9/Е

- Автоматическая катушка для шланга, полностью изготовленная из нержавеющей стали (E) Переменное выпускное окно с ПВХ роликами С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая специальный гибкий шланг DN 10, со стопором
- Включая быстроразъёмное соединение
- Макс. давление 15 бар
- Дополнительно: Rapid-SCS® технология контролируемой смотки



Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга в исполнении из окрашенной листовой стали Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 1 ТЕ, DN 08 или DN 10, со стопором
- Включая быстроразъёмное соединение Макс. давление 20 бар / 20° С
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® технология контролируемой смотки



Серия 9/Е

- Автоматическая катушка для шланга, полностью изготовленная из нержавеющей стали (E) Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 1 ТЕ, DN 08 или DN 10, со стопором
- Включая быстроразъёмное соединение Макс. давление 20 бар / 20° С

- Дополнительно: Rapid-SCS® технология контролируемой смотки

модель	M.	DN	артикул №
9.12.10-Flex/E/3	12	10	09 144
9.20.10-Flex/E/3	20	10	09 145

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	09 598

модель	M.	DN	артикул №
9.12.10-TE/2	12	10	09 140
9.20.10-TE/2	20	10	09 141
9.10.12-TE/2	10	12	09 142
9.20.12-TE/2	20	12	09 143

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	09 599

модель	M.	DN	артикул №
9.12.10-TE/E/3	12	10	09 146
9.20.10-TE/E/3	20	10	09 147
9.10.12-TE/E/3	10	12	09 148
9.20.12-TE/E/3	20	12	09 149

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой	09 598