



Mod. 3.08.12

Серия 4 – G

- Автоматическая катушка для шланга, литой алюминиевый барабан
- Основание из оцинкованной листовой стали
- Закрытая версия с крышкой из ПВХ (G)
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг DN 12 со стопором**
Макс. давление 20 бар / 60° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
3.08.12-G/1	8	12	03 012
4.08.12-G/1	8	12	04 010
4.08.12-G/1	8	12	04 020

модель	артикул №
Rapid-SCS опционально с доплатой	03 599
Rapid-SCS опционально с доплатой	04 599



Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга, из окрашенного стального листа
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 2 TE, DN 10, DN 12 или DN 16 со стопором**
Макс. давление 50 бар / 60° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.10/2	12	10	09 001
9.20.10/2	20	10	09 002
9.10.12/2	10	12	09 003
9.15.12/2	15	12	09 004
9.20.12/2	20	12	09 005
9.10.16/2	10	16	09 007

модель	артикул №
Rapid-SCS опционально с доплатой	09 599



Серия 9/E

- Автоматическая катушка для шланга, полностью изготовленная из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 2 TE, DN 10, DN 12 или DN 16, со стопором**
Макс. давление 50 бар / 60° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.10/E/3	12	10	09 008
9.20.10/E/3	20	10	09 009
9.10.12/E/3	10	12	09 010
9.15.12/E/3	15	12	09 011
9.20.12/E/3	20	12	09 012
9.10.16/E/3	10	16	09 014

модель	артикул №
Rapid-SCS/E опционально с доплатой	09 598



Серия 9 - GS

- Автоматическая катушка для шланга, из листовой стали закрытая версия (GS)
- Крышка модуля для агрегатов (стр. 44)
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 2 TE, DN 12 или DN 16, со стопором**
Макс. давление 50 бар / 60° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.10.12-GS/2	10	12	09 047
9.15.12-GS/2	15	12	09 048
9.10.16-GS/2	10	16	09 050

модель	артикул №
Rapid-SCS опционально с доплатой	09 597



Серия 9 - GS / E

- Автоматическая катушка для шланга, полностью изготовленная из нержавеющей стали (E), закрытая версия (GS)
- Крышка модуля для агрегатов (стр. 44)
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг, DN 12 или DN 16, со стопором**
Макс. давление 50 бар / 60° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.10.12-GS/E/1	10	12	09 110
9.15.12-GS/E/1	15	12	09 111
9.10.16-GS/E/1	10	16	09 113

модель	артикул №
Rapid-SCS/E опционально с доплатой	09 596



Серия 9 - 154

- Автоматическая катушка для шланга, из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E)
- Очень узкая версия 360 мм.
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- Поставляется без шланга. Стопор в комплекте
- Макс. давление 45 бар

модель	м.	DN	артикул №
9.25.12*	25	12	09 301
9.20.20*	20	20	09 302
9.15.25*	15	25	09 303
9.25.12/E*	25	12	09 304
9.20.20/E*	20	20	09 305
9.15.25/E*	15	25	09 306