



в комплекте
D/M 06



модель TÖAS 200 ZP



модель TÖAS 200 ZE



модель TÖAS 200 SZE

Обратите внимание:
модель поддонов для хранения 200 л. бочек
показаны на стр. 58.

Стационарная версия

Для установки на 200 литровых масляных бочках.
В компактном и практичном исполнении, радиус работы до 10 м.

Базовый тип

- Электрический или пневматический масляный насос
- Шланг подачи масла, 2м., DN 16
- Ручной расходомер (6-60 л./мин.) с носиком и держателем

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 15 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 110 D 30/1 (1:3), с редуктором давления D/M 06

- Электрический насос макс. 14 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 1,1 кВт
- Тип OP 145 E/1 (двухпозиционный переключатель)
- Тип OP 145 ED/1 (реле давления за доп. плату)
- Силовой кабель с вилкой

Модель TÖAS 200 ZP, пневматический насос

22 167

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.16, 5 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 19
- Не калибруется

Модель TÖAS 200 SZP, пневматический насос

22 168

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Автоматическая катушка для шланга тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 19
- Не калибруется

Модель TÖAS 200 ZE, электрический насос

22 169

- Электрический насос тип OP 145 E/1, вкл. 1" всасывающий шланг
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.16, 5 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 19
- Не калибруется

Модель TÖAS 200 SZE, электрический насос

22 170

- Электрический насос тип OP 145 E/1, вкл. 1" всасывающий шланг
- Автоматическая катушка для шланга тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 19
- Не калибруется

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов, тип MD

20 199

- Реле давления для TÖAM и TÖAS