



Калибруемые измерительные системы RAPID для смазочных масел и антифриза одобрены и проверены в соответствии с Сертификатом проверки типа EC, DE-16-MI005-PTB026.



в комплекте
D/M 06

модель TÖAS 200 ZP/E



модель TÖAS 200 ZE/E

Обратите внимание:
модель поддонов для хранения 200 л. бочек показаны на стр. 58.

Стационарная версия

Для установки на 200 литровых масляных бочках.
В компактном и практичном исполнении, радиус работы до 10 м.

Базовый тип

- Электрический или пневматический масляный насос
- Шланг подачи масла, 2м., DN 16
- Ручной расходомер, калибруемый, включая носик и держатель

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 110 D 30/1 (1:3) (калибруемый), с редуктором давления
- Электрический насос макс. 14 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 1,1 кВт
- Тип OP 145 E/E/1 (двухпозиционный переключатель, калибруемый)
- Тип OP 145 ED/E/1 (реле давления за доп. плату, калибруемый)
- Силовой кабель с вилкой

Модель TÖAS 200 ZP/E, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.16, 5 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS 200 SZP/E, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Автоматическая катушка для шланга тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS 200 ZE/E, электрический насос

- Электрический насос тип OP 145 E/E/1, вкл. 1" всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.16, 5 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS 200 SZE/E, электрический насос

- Электрический насос тип OP 145 E/E/1, вкл. 1" всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Автоматическая катушка для шланга тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов, тип MD

- Реле давления для TÖAM и TÖAS

артикул №

22 171

22 172

22 173

22 174

20 199