



модель TÖAS P



в комплекте  
D/M 06



модель TÖAS 1000 E

## Стационарная версия

Готовый к использованию комплект, обеспечивает оптимальную подачу масла. Компактный.  
Кроме того, этот дозатор масла соответствует требованиям WHG.

### Базовый тип, для резервуара T/S или T/R

- Прочная монтажная плата для резервуара
- Электрический или пневматический масляный насос
- Масляный соединительный шланг от насоса к бочке
- Поворотное соединение для оптимизации использования
- Ручной расходомер (6-60 л / мин)
- Носик с противокапельной насадкой
- Держатель для ручного расходомера
- Резервуар не входит в комплект поставки (см. стр. 86)

**Производительность:** (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 15 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 110 D 30/1 (1:3), с редуктором давления D/M 06

- Электрический насос макс. 14 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 1,1 кВт
- Тип OP 145 E/1 (двухпозиционный переключатель)
- Тип OP 145 ED/1 (реле давления за доп. плату)
- Силовой кабель с вилкой

## Модель TÖAS P, пневматический насос

22 175

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления
- Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 19
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

## Модель TÖAS E, электрический насос

22 176

- Электрический насос типа 145 E/1, включая 1" всасывающий шланг
- Двухпозиционный переключатель (вкл./выкл.)
- Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 19
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

## Модель TÖAS 1000 P, пневматический насос

22 177

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 19
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

## Модель TÖAS 1000 E, электрический насос

22 178

- Электрический насос типа 145 E/1, включая 1" всасывающий шланг
- Проводное реле давления за дополнительную плату
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 19
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

## Аксессуары

### Реле давления для электрических насосов, тип MD

20 199

- Реле давления для TÖAM и TÖAS