



Калибруемые измерительные системы RAPID для смазочных масел и антифриза одобрены и проверены в соответствии с Сертификатом проверки типа EC, DE-16-MI005-PTB026.



модель TÖAS E/E



модель TÖAS 1000 P/E

в комплекте
D/M 06

Стационарная версия

Готовый к использованию комплект, обеспечивает оптимальную подачу масла. Компактный.

Базовый тип, для резервуара T/S или T/R

- Прочная монтажная плата для резервуара
- Электрический или пневматический масляный насос
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Автоматическая катушка для шланга, вкл. шланг длиной 8 м., DN 16
- Масляный соединительный шланг от насоса к бочке
- Поворотное соединение для оптимизации использования
- Ручной расходомер, калибруемый
- Носик с противокапельной насадкой
- Держатель для ручного расходомера
- Резервуар не входит в комплект поставки (см. стр. 86)

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 110 D 30/1 E (1:3), (воздушный сепаратор, калибруемый)
- Электрический насос макс. 10 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 1,1 кВт
- Тип OP 145 ED/E/1 (реле давления за доп. плату, калибруемый)
- Тип OP 145 E/E/1 (двухпозиционный переключатель, калибруемый)
- Силовой кабель с вилкой

Модель TÖAS P/E, пневматический насос

артикул №

22 179

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 18 E
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS E/E, электрический насос

22 180

- Электрический насос типа 145 E/E/1, включая 1" всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 18 E
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS 1000 P/E, пневматический насос

22 181

- Пневм. насос, тип OP 110 D 30/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м., DN 12, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 18 E
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель TÖAS 1000 E/E, электрический насос

22 182

- Электрический насос типа 145 E/E/1, включая 1" всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип EC
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16, шарнирное соединение
- Ручной расходомер тип LCD 18 E
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Калибруемый / соответствует MID

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов, тип MD

20 199

- Реле давления для TÖAM и TÖAS