Дозатор масла

НОВИНКА

Калибруемые измерительные системы RAPID для смазочных масел и антифриза одобрены и проверены в соответствии с Сертификатом проверки типа ЕС, DE-16-MI005-PTB026.

модель GT-P

модель GT-E

Предупреждение:
Для использования с трансмиссионными маслами необходима регулировка мощности насосов. Смотрите артикул № 20 200.

Стационарная версия с блоком розлива

Специальный набор дозаторов предназначен для оптимизации подачи масла. Он готов к использованию и может использоваться практически везде. Несущий блок может быть оснащен электрическими или пневматическими насосами, автоматическими катушками для шлангов и расходомерами.

Базовый тип:
- Окрашенная несущая конструкция
- Два электрических или пневматических насоса
- Шланги подачи и откачки масла
- Две автоматических катушки для шлангов
- Два ручных расходомера, включая шарнирное соединение
- Носик с противокапельной насадкой 2 шт.
- Держатель для ручного расходомера 2 шт.
- Оцинкованный сливной поддон

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. стр. 228)
- **Пневматический насос** макс. 10 л. / мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления

- **Электрический насос** макс. 10 л. / мин.
- Подключение: 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип OP 140 E/1 (переключатель вкл/выкл)
- Тип OP 140 E/E/1 (переключатель вкл/выкл, калибруемый)
- Тип OP 140 ED/1 (включая реле давления)
- Тип OP 140 ED/E/1 (вкл. реле давления, калибруемый)
- С соединительным кабелем и штекером

	артикул №
Модель GT-P, пневматический насос	22 300

- Несущая конструкция тип W 10 T
- 2 x пневм. насос тип OP 90 D 30/1, включая всасывающий шланг
- 2 x автом. катушки для шланга тип 9.10.12, 10 м., DN 12, 2 x тип ÖDG 12, 2 x тип WH 12
- 2 x Ручной расходомер тип LCD 18/1
- 1 x сливной поддон типа W 10
- Не калибруемый

Модель GT-PE, пневматический насос	22 301

- То же, что и модель GT-P, но:
- 2 x пневм. насос тип OP 90 D 30/1 E
- 2 x воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип ЕС
- 2 x ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Модель GT-E, электрический насос	22 302

- То же, что и модель GT-P, но:
- 2 x электр. насос тип OP 140 ED/1, включая всасывающий шланг
- Проводной датчик давления 2 шт.
- Не калибруемый

Модель GT-EE, электрический насос	22 303

- То же, что и модель GT-E, но:
- 2 x электр. насос тип OP 140 ED/E/1, включая всасывающий шланг
- 2 x воздушный сепаратор, сертификат экспертизы тип ЕС
- 2 x ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

Аксессуары

Несущая конструкция тип W 10 T	25 002

- Окрашена, самонесущая, без компонентов
- Включая 1 поддон 2 x 200 л., тип W 10
- Размеры: 1400 x 800 x 1300 мм. (Д x Ш x В)