AdBlue® - Аксессуары

модель ABP 10

модель ABP 35

модель AP 35 G

тип CDS-AB

тип SEC-AB

тип SG 20 AB

тип ZPA 19 AB/E

тип ZP 12 AB

тип MU 1 AB

модель AB-Z

AdBlue® - Аксессуары

Чтобы соответствовать стандарту выбросов Euro 5/6 для грузовых автомобилей и американским стандартам выбросов для легковых автомобилей, применяется метод селективной каталитической реакции SCR. Поэтому разбавленный раствор мочевины AdBlue® или AUS 32 используется и помещается в отдельный бак транспортных средств. Превышение стандарта качества продукта, определенного в «директивах по качеству AUS 32», обеспечивается следующими конструктивными элементами и оборудованием.

	артикул №
Модель ABP 10230/1	**28 223**
Электрический насос в пластиковом корпусе для AdBlue® - Самовсасывающий мембранный насос, макс. 10 л./мин. - Питание: 230 В, 50 Гц, 0,12 кВт - Выключатель - 2-метровый сетевой кабель с вилкой - 2 штекерных соединения для шланга DN 19	
Модель ABP 35	**28 264**
Электрический насос в пластиковом корпусе для AdBlue® - Самовсасывающий мембранный насос, макс. 35 л./мин. - Питание: 230 В, 50 Гц, 0,3 кВт - Выключатель - 2-метровый сетевой кабель с вилкой - 2 штекерных соединения для шланга DN 19	
Модель ABP 35 G12	**28 265**
Электрический насос в пластиковом корпусе для AdBlue® - Самовсасывающий мембранный насос, макс. 25 л./мин. - Питание: 12 В, 18 А - Выключатель - 2-метровый сетевой кабель с зажимами для аккумулятора - Шланг бака 6 м., шланг всасывания 1,5 м. (DN 19) - Ручной пистолет из пластика, DN 19	
Модель ABP 35 G24	**28 266**
Идентичен модели ABP 35 G12, но: - Самовсасывающий мембранный насос, макс. 25 л./мин. - Питание: 24 В, 9 А	
Аксессуары	
Быстросъемное соединение тип SEC-AB	**28 272**
- Быстросъемное соединение для подключения всасывающей линии CDS	
Всасывающая трубка тип CDS-AB	**28 271**
- Всасывающая трубка с соединением для быстрого соединения SEC	
Быстросъемное соединение тип SGV	**28 273**
- Переходная деталь для подсоединения линии всасывания на базовом клапане IBC	
Всасывающий шланг тип SG 20 AB	**28 274**
- Всасывающий шланг 1,5 м DN 20, с клапаном для AdBlue®	
Автоматический пистолет тип ZPA 19-AB/E	**28 256**
- Для AdBlue®, с осевым шарниром 3/4" - Несущие части и носик из нержавеющей стали, DN 19	
Автоматический пистолет тип ZPA 19-AB	**28 276**
- Для AdBlue®, с осевым шарниром 3/4" - Несущие части из пластика, носик из нержавеющей стали, DN 19	
Автоматический пистолет тип ZPA 15-AB	**28 275**
- Для AdBlue®, с осевым шарниром 3/4" - Несущие части из пластика, носик из нержавеющей стали, DN 15	
Пистолет тип ZP 12 AB	**28 257**
- Для AdBlue®, без автоматического отключения - С носиком из нержавеющей стали, DN 19	
Модель AB-Z	**21 015**
Пластиковый цифровой расходомер для AdBlue®. Для установки в трубопровод или крепления к топливным писталетам. - LCD-дисплей, разовая заправка от 0,1 до 99,999 л. - Точность измерения +/- 1%, давление макс. 10 бар - Расход от 6 до 100 л./мин. - Соединение 1" AG / 1" AG	
Металлическая гильза тип MU 1 AB	**28 215**
- Гильза из нержавеющей стали с 1" внутренней резьбой для AdBlue®	

Внешний вид изделия а также технические характеристики могут быть изменены