Комплекты подачи трансмиссионного масла, стационарные

модель GAS 1000 P

модель GAS E

модель GAS 1000 E

Стационарная версия

Готовый к использованию комплект, обеспечивает оптимальную подачу масла. Компактный.
Кроме того, этот дозатор масла соответствует требованиям WHG.

Базовый тип, для резервуара T/S или T/R

- Прочная монтажная плата для резервуара
- Электрический или пневматический масляный насос
- Масляный соединительный шланг от насоса к бочке
- Поворотное соединение для оптимизации использования
- Ручной расходомер (6-60 л./мин.)
- Ручной расходомер с носиком AF-G и держателем
- Бак в комплект не входит (см. стр. 86)

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- **Пневматический насос** макс. 5 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 25/1 (1:5), с редуктором давления D/M 06

- **Электрический насос** макс. 7 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 1,1 кВт
- Тип OP 145 E/1 (двухпозиционный переключатель)
- Тип OP 145 ED/1 (реле давления за доп. плату)
- Силовой кабель с вилкой

	артикул №
Модель GAS P, пневматический насос Пневм. насос, тип OP 90 D 25/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение Ручной расходомер тип LCD 18/1 Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л. Не калибруется	23 038
Модель GAS E, электрический насос Электрический насос типа 145 E/1, включая всасывающий шланг Двухпозиционный переключатель (вкл./выкл.) Раздаточный шланг 5 м., DN 16, шарнирное соединение Ручной расходомер тип LCD 18/1 Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л. Не калибруется	23 039
Модель GAS 1000 P, пневматический насос Пневм. насос, тип OP 90 D 25/1, включая всасывающий шланг и редуктор давления Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16, шарнирное соединение Ручной расходомер тип LCD 18/1 Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л. Не калибруется	23 040
Модель TÖAS 1000 E, электрический насос Электрический насос тип 145 E/1, включая всасывающий шланг Проводное реле давления за дополнительную плату Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.16/1, 10 м., DN 16, шарнирное соединение Ручной расходомер тип LCD 18/1 Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л. Не калибруется	23 041

Более мощные версии по запросу

Аксессуары

Реле давления доп. для электрических насосов тип MD Сборка с реле давления для GAM и GAS	20 199