



модель AF 10



модель 13012/1



модель HP 840



модель HP 800



модель HP 910



модель HP 700



модель HP 100

Для самосмазывающихся неагрессивных жидкостей

Ручной поршневой насос, модель AF 10

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел до 150 мм²/с.
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Угловой носик
- Пластиковая телескопическая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,25 л./ход

Ручной поршневой насос, модель HP 012/1

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел до 150 мм²/с.
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Угловой кран
- Телескопическая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,3 л./ход

Ручной поршневой насос, модель HP 840

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Шланг подачи DN 18 x 1,5 м., выпускной патрубком, запираемый
- Стальная всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,3 л./ход

Ручной поршневой насос, модель HP 800

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Запираемый угловой кран
- Стальная всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,35 л./ход

Ручной поршневой насос, модель HP 910

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел до 150 мм²/с.
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Кран вращающийся на 360°
- Пластиковая телескопическая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,5 л./ход

Ручной поршневой насос, модель HP 700

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Кран, поддон с переливным коллектором
- Стальная всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Подставка для мерного стакана (стакан в комплект не входит)
- Производительность: 0,5 л./ход

Роторно-лопастной насос, модель HP 100

- Для дизельного топлива, мазута, смазочных масел
- Полипропилен, уплотнение NBR
- Шланг DN 18 x 1,5 м. с выходной трубой и защитой от перегиба
- Стальная всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG
- Производительность: 0,3 л./оборот

артикул №

24 005

24 003

24 004

24 017

24 038

24 027

24 022