модель LPC

модель LPC 200/E

модель HPM 200

модель HP 110

модель HP 111

модель HP 112

Для агрессивных сред и химикатов	артикул №
Подъемный насос, модель LPC 25 Для сред с низкой вязкостью например ацетон, едкий натр и другие в зависимости от совместимости материалов Нейлон PA 6, нержавеющая сталь, уплотнение PTFE Универсальный адаптер для всех общих резьб в канистрах Длина всасывающей трубки 500 мм. Производительность: 0,25 л./ход	24 019
Подъемный насос, модель LPC 200 Идентичен модели LPC 25, но: Резьбовой переходник 2", длина всасывающей трубки 1000 мм.	24 020
Подъемный насос, модель LPC 200/E Для сред с низкой вязкостью. например кислоты, щелочи и другие в соответствии с совместимостью материалов Нержавеющая сталь, уплотнение из PTFE Угловой кран Всасывающая трубка из нержавеющей стали с 2" резьбовым переходником (PP), для 200-литровых бочек Производительность: 0,25 л./ход	24 029
Ручной поршневой насос, модель HPM 200 Для воды, кислот, щелочей и других сред в зависимости от совместимости материалов до 35 мм²/с. PPS (Ryton), нержавеющая сталь, витон-уплотнение Угловой кран Всасывающая трубка из нержавеющей стали для бочек 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" Производительность: 0,3 л./ход	24 001
Роторно-лопастной насос, модель HP 110 Для жидких масел и слабых кислот в зависимости от совместимости материалов Прокладка из полипропилена, витона и полиэтилена Угловой кран Пластиковая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG Производительность: 0,3 л./ход	24 026
Роторно-лопастной насос, модель HP 111 Для воды, кислот и щелочных растворов в зависимости от совместимости материалов Прокладка PPS (Ryton), витон и тефлон Угловой кран Пластиковая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG Производительность: 0,3 л./ход	24 024
Роторно-лопастной насос, модель HP 112 Для кислот, щелочей, растворителей и пищевых продуктов в соответствии с совместимостью материалов Прокладки из нержавеющей стали 1.4301 / PPS и PTFE Угловой кран Пластиковая всасывающая трубка для бочек объемом 50 - 200 литров, соединительная резьба 2" AG Производительность: 0,3 л./ход	24 025
Аксессуары	
Шланг подачи, тип AS 25 L (не показан) Для лопастного насоса модели HP 112 Шланг DN 25 x 1,5 м., подходит для пищевых продуктов Выпускная труба и соединительный элемент	24 138