модель OP 90 D 30/1 E

Внимание:
При использовании трубы на стороне нагнетания необходимо установить предохранительный клапан и выпускной клапан (см. стр. 148).

модель LAS 2.8/1

Серия OP 90

Эта серия рекомендуется для монтажа в системах трубопроводов в сочетании с катушкой для шланга. Даже с 15-метровым шлангом, расходомером насос имеет очень высокую скорость потока. Это экономит ваше время и снижает расходы.

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. стр. 228)

- **Пневматический насос** макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (115 PSI)

Соединения:

- Подключение сжатого воздуха: внутренняя резьба G 1/4" с шаровым краном, ограничителем давления и вставным штифтом
- Масляное соединение (напорная сторона): G 1/2" AG
- Масляное соединение впускного коллектора: 1", 860 мм

	артикул №
Модель OP 90 D 35/1 E	20 007
В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06 Соотношение 1:1 Для макс. 200 литровых бочек Включая блокировку воздухозаборника LAS 1.0 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	
Модель OP 90 D 30/1 E	20 008
Идентичен модели OP 90 D 35/1, но: Соотношение 1:3 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	
Модель OP 90 D 25/1 E	20 009
Идентичен модели OP 90 D 35/1, но: Соотношение 1:5 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	

Всасывающие трубы для установки в бак см. стр. 149

Соединения:

- Подключение сжатого воздуха: внутренняя резьба G 1/4" с шаровым краном, ограничителем давления и вставным штифтом
- Масляное соединение (напорная сторона): G 1/2" AG
- Масляное соединение (сторона всасывания): 1", мм.

Модель OP 90 D 35/1 K/E	20 010
Соотношение 1:1 Для резервуаров или 200 литровых бочек Включая настенный кронштейн Включая блокировку воздухозаборника LAS 2.8/1 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	
Модель OP 90 D 30/1 K/E	20 011
Идентичен модели OP 90 D 35/1 K/E, но: Соотношение 1:3 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	
Модель OP 90 D 25/1 K/E	20 012
Идентичен модели OP 90 D 35/1 K/E, но: Соотношение 1:5 **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	

Внимание: выберите подходящие всасывающие линии и трубы для версии K (см. стр. 148 и 149)

Воздухозаборник LAS 2.8/1	20 500
Необходим для калибруемых пневматических насосов Также доступно для некалибруемых систем **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	
Воздухозаборник LAS 1.0 (не показан)	20 700
Необходим для калибруемых пневматических насосов Также доступно для некалибруемых систем **Сертификат экспертизы тип EC / в соответствии с MID**	

Аксессуары (см. стр. 148 - 157)