Внимание:
Масляные насосы RAPID подходят только для самосмазывающихся сред, например смазочное масло или концентрат антифриза без добавления воды.

модель OP 110 D 30

модель OP 110 D 30 K

Внимание:
Для всех пневматических насосов мы рекомендуем устанавливать редуктор давления с манометром (см.стр. 148).

Поступающий сжатый воздух должен быть смазанным и безводным (блок технического обслуживания см. стр. 148).
Поступление воздуха из насоса должно быть прервано после каждого использования, дабы избежать неконтролируемой утечки масла.

Серия OP 110

Эта серия характеризуется гораздо более высокой скоростью подачи, чем у других пневматических масляных насосов. Следовательно, другие варианты применения, такие как системы подачи масла в промышленности, в автомастерских с более чем тремя точками доставки или системы перекачки масла.

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. стр. 228)
- Подача зависит от вязкости и температуры, а также от сопротивления в линиях всасывания и нагнетания. Макс. 15 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (115 PSI)

Соединения:
- Подключение сжатого воздуха: внутренняя резьба G 1/4" с шаровым краном, ограничителем давления и вставным штифтом
- Масляное соединение (напорная сторона): 3/4" AG
- Масляное соединение впускного коллектора: 1", 860 мм

	артикул №
Модель OP 110 D 35 В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06 Соотношение 1:1 Для макс. 200 литровых бочек 2" цилиндрическое винтовое соединение	20 015
Модель OP 110 D 30 В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06 Идентичен модели OP 110 D 35, но: Соотношение 1:3	20 016
Модель OP 110 D 25 В качестве насоса для бочек, включая редуктор тип D/M 06 Идентичен модели OP 110 D 35, но: Соотношение 1:5	20 017

Всасывающие трубы для установки в бак см. стр. 149

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. стр. 228)
- **Пневматический насос** макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)

Соединения:
- Подключение сжатого воздуха: внутренняя резьба G 1/4" с шаровым краном, ограничителем давления и вставным штифтом
- Масляное соединение (напорная сторона): G 1/2" AG
- Масляное соединение (сторона всасывания): 1" IG

Модель OP 110 D 35 K В качестве компактного насоса, включая редуктор тип D/M 06 Для резервуаров или 200 литровых бочек Соотношение 1:1 Настенный кронштейн	20 018
Модель OP 110 D 30 K В качестве компактного насоса, включая редуктор тип D/M 06 Идентичен модели OP 110 D 35 K, но: Соотношение 1:3 Настенный кронштейн	20 019
Модель OP 90 D 25 K В качестве компактного насоса, включая редуктор тип D/M 06 Идентичен модели OP 110 D 35 K, но: Соотношение 1:5 Настенный кронштейн	20 020

Внимание: выберите подходящие всасывающие линии и трубы для версии K (см. стр. 148 и 149)

Аксессуары (см. стр. 148 - 157)