Управление электрическим насосом	артикул №
Контактор, тип Z1 Реле времени для контроля времени работы насоса от 3 до 60 мин. Для защиты от ущерба окружающей среде путем ограничения времени работы насоса Блок управления, проводной	20 569
Силовой контактор, тип LS Контактор для включения пневматических насосов или электрических насосов и других электрических компонентов. Может использоваться для переключения электрических насосов или конечных пользователей в сочетании с реле времени, отводом, предотвращением переполнения, мониторингом трубопроводов или других электронных устройствах управления устройствами. Для электродвигателей 230 В или 400 В Блок управления, проводной	20 771
Контактор, тип Z Идентичен типу LS, но: Реле защиты двигателя для использования с электрическими насосами моделей OP 140 - 190 Для электродвигателей до 1,1 кВт Блок управления, проводной	20 599
Переключатель, тип EAS Со световым индикатором, 10 А	20 565
Кнопка, тип TA Кнопка со световым индикатором, 10 А	20 595
Аварийный выключатель, тип NA Кнопка аварийного выключения Для отключения в случае аварийной ситуации или неисправности	20 772
Аварийный выключатель с ключом, тип NAS Аварийное отключение при извлечении ключа Для отключения в случае аварийной ситуации или неисправности	20 773
Переключатель режима / реверса, тип WWS Переключатель реверсивного типа с ручкой для переключения между разными цепями (230 В - 400 В), например: контакторов, электронасосов, пневматических насосов в сочетании с электромагнитными клапанами	20 774
Главный выключатель, тип HS Тумблер включения / выключения для включения главных цепей (230 В - 400 В) в масляных системах с электрическим управлением	02 775

тип Z1

тип LS

тип Z

тип EAS

тип TA

тип NA

тип NAS

тип WWS

тип HS