Контейнеры для отработанного масла AOG, версия 80 л.

модель AOG 1003/3

модель AOS 1005/3

Мобильный сборщик отработанного масла «AOG»

Для сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° C) под подъемными платформами. Опустошение с помощью сливного крана или сжатого воздуха.
Емкость 80 л.

	артикул №
Модель AOG 1002/1 (не показан)	50 014
Модель AOG 1003/3	50 017

Модель AOG 1002/1 (не показан)

Со сливным краном, емкость 80 л.
- **Регулируемая по высоте ручка**
- 4 колеса, из которых два поворотных
- Щуп, для контроля уровня наполнения
- **С круглой воронкой, Ø 600 мм.,** с сетчатой вставкой и отсеком для хранения
- Регулируемая высота 1200-1600 мм.
- Размеры около 500 x 500 x 1250 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 35 кг.

Модель AOG 1003/3

С опустошением сжатым воздухом, емкость контейнера 80 л.
- **Регулируемая по высоте ручка**
- 4 колеса, из которых два поворотных
- Индикатор уровня с измерительной шкалой
- Предохранительный клапан
- Запорный кран и зажимной винт для сброса давления
- Редуктор давления, фиксированный на 0,8 бар
- **С круглой воронкой, Ø 600 мм.**
- Регулируемая высота 1200-1600 мм.
- Размеры около 500 x 500 x 1250 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 35 кг.

Мобильный экстрактор отработанного масла «AOS»

Для извлечения и сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° C) из машин и транспортных средств. Извлечение происходит при помощи вакуума.
Емкость 80 л.

Мощность всасывания: прибл. 3 л./мин. при температуре масла 80° C
Опустошение: с помощью сжатого воздуха

	артикул №
Модель AOS 1004/3 для отработанного масла	51 014
Модель AOS 1004/3-B для тормозной жидкости	51 050
Модель AOS 1004/3-K для охлаждающей жидкости	51 051
Модель AOS 1005/3 для отработанного масла	51 017
Модель AOS 1005/3-B для тормозной жидкости	51 055
Модель AOS 1005/3-K для охлаждающей жидкости	51 056

Модель AOS 1004/3 для отработанного масла

- Извлечение происходит при помощи вакуума.
- **Регулируемая по высоте ручка**
- 4 колеса, из которых два поворотных
- Опустошение происходит с помощью сжатого воздуха
- Включая комплект всасывающего зонда тип SO-set (см. ниже)
- Размеры: 600 x 600 x 1000 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 35 кг.

Модель AOS 1004/3-B для тормозной жидкости

- Идентичен модели AOS 1004/3, но для тормозной жидкости
- **Емкость: 80 л.**

Модель AOS 1004/3-K для охлаждающей жидкости

- Идентичен модели AOS 1004/3, но для охлаждающей жидкости
- **Емкость: 80 л.**

Модель AOS 1005/3 для отработанного масла

Комбинированное устройство для откачки и сбора отработанного масла
- Идентичен модели AOS 1004, но:
- Также для сбора под подъемными платформами
- **Регулируемая по высоте ручка**
- **С круглой воронкой, Ø 600 мм.**
- Включая комплект всасывающего зонда тип SO-set (см. ниже)
- Регулируемая высота 1200-1600 мм.
- Размеры: 600 x 600 x 1200 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 35 кг.

Модель AOS 1005/3-B для тормозной жидкости

- Идентичен модели AOS 1005/3, но для тормозной жидкости

Модель AOS 1005/3-K для охлаждающей жидкости

- Идентичен модели AOS 1005/3, но для охлаждающей жидкости