Мобильный экстрактор отработанного масла «AOS»



WWW.RAPID-GROUP.RU

артикул №





тип АОТ 80 с защитой от брызг TAS

Processing the part of or page rainter or machia witcom	aprinty/1142
Для извлечения и сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° С) из машин и транспортных средств. Извлечение происходит при помощи вакуума. Емкость 80 л.	
Мощность всасывания: прибл. 3 л./мин. при температуре масла 80° C Опустошение: с помощью сжатого воздуха	
Модель AOS 1012/2	51 019
Комбинированное устройство для откачки и сбора отработанного масла Генерация вакуума насадкой Вентури Прозрачный инспекционный контейнер, 8 л. Регулируемая по высоте ручка С круглой воронкой, Ø 600 мм. Регулируемая высота 1040 - 1770 мм. Включая комплект всасывающего зонда тип SO-set (см. ниже) Размеры: 700 x 650 x 1100 мм. (Д x Ш x В) Вес: 45 кг.	
Аксессуары для AOG и AOS	
Индикатора уровня, тип FSM Дисплей с подсветкой, красный ☐ Для моделей AOG, моделей AOS и бочки с 3/4" G	51 514
Комплект дооснащения для AOG, тип NRS-AOG  Вакуумный набор, набор образцов для всасывания, включая адаптер и держатель для датчика всасывания  Подходит для AOG и AOS с емкостью 80 и 120 литров	51 521
Комплект всасывающего зонда, тип SO-set  Один адаптер каждого типа АОА DC, BMW, VW  3 гибких зонда, 700 мм., Ø 5, 6 и 8 мм.  1 гибкий зонд, 1000 мм., Ø 7 мм.  1 жесткий зонд, 700 мм., Ø 6 мм.	51 500
Держатель рулона бумаги, тип PRH Для моделей AOG и AOS Коррозионностойкая стальная конструкция, оцинкованная Переменная перегородка Подходит для рулонов до макс. ширины 220 мм.	51 524
Чистящая бумага в рулоне, тип PR (упаковка = 2 шт.) Чистящий бумажный рулон для держателя бумажного рулона. Сильный и абсорбирующий, особенно подходит для удаления крупной грязи. Идеально подходит для масла, смазки и легких растворителей.  100% переработанная бумага, синяя, перфорированная Переменная перегородка	51 525
500 листов, 2-слойный, размер листа 220 х 380 мм.  Многоцелевой лоток, модель MZS 15  Многофункциональная пластиковая чаша, черная В качестве дополнительной воронки для моделей AOG / AOS  Специально для автомобилей Ручки для удобной переноски полной чаши Объем сборника 15 л.  Носик для легкого опустошения Размеры 440 х 500 х 140 мм. (Д х Ш х В)	25 129
Защита от брызг Ø 600 мм., тип TAS  Круглая версия, три части Подходит для AOG и AOS с емкостью 80 и 120 литров	50 520
Сборная воронка Ø 400 мм., тип АОТ 80  ☐ Круглая версия, вкл. сетчатую вставку ☐ Подходит только для АОС и АОЅ с 80 литровым контейнером	50 500
Сборная воронка <b>Ø 400 мм., тип AOT 120</b> Круглая версия, вкл. сетчатую вставку  Подходит только для AOG и AOS с 120 литровым контейнером	50 505
Сборная воронка Ø 400 мм., тип АОТ 80/2 Сборная воронка с шаровым краном Круглая версия, вкл. сетчатую вставку	50 501
Подходит только для АОG и AOS с 80 литровым контейнером  Сборная воронка Ø 400 мм., тип АОТ 120/2  Сборная воронка с шаровым краном  Круглая версия, вкл. сетчатую вставку  Подходит только для АОG и AOS с 120 литровым контейнером	50 535

Подходит только для AOG и AOS с 120 литровым контейнером