



модель AOG 1200/2



модель ÖFA



модель AOG 1003-Z



модель AOS 1007

## Мобильная тележка для отработанного масла

### Модель AOG 1200/2

Мобильная тележка для отработанного масла для 200-литровых бочек, тип ÖAM 200/2

- 4 колеса  $\varnothing$  200 мм., из которых два поворотных  $\varnothing$  80 мм.
- С круглой воронкой,  $\varnothing$  600 мм.
- Регулируемая высота 1400-1850 мм.
- Индикатор уровня жидкости тип FA 200 для 200 л. бочек
- Регулируемая высота 1040 - 1770 мм.
- Размеры: 780 x 600 x 1400-1850 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 24 кг.
- Бочка не входит в комплект поставки

### Модель W 08 (не показана)

Поддон без решетки для моделей AOG 1200 и AOS 1200

- Объем: 210 л.
- Размеры: 1000 x 650 x 160 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 41 кг.

## Мобильные масляные фильтры

Масляный фильтр для ухода за гидравлическими и смазочными масляными контурами.

### Модель ÖFA

- Устройство масляного фильтра для ухода за гидравлическими и смазочными масляными контурами
- Лопастной насос 230 В, 0,75 кВт, примерно 25 л./мин.
- Всасывающий и напорный шланг, фильтр со сменным картриджем 10 $\mu$  и индикатор засорения
- Шасси с 2 колесами и ручкой

## Мобильный ресивер отработанного масла для мотоциклов

Для сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки > 55° C) под подъемными платформами. Опустошение сжатым воздухом.  
Емкость контейнера 80 л.

### Модель AOG 1003-Z

Опустошение сжатым воздухом, емкость контейнера 80 л.

- Особенно подходит для мотоциклов
- 4 колеса из которых два поворотных
- С поворотной воронкой - специально для мотоциклетных подъемников
- Регулируемая высота 1050-1540 мм.
- Емкость контейнера 80 л.
- Размеры: 500 x 500 x 1250 мм. (Д x Ш x В)
- Вес: 35 кг.

## Мобильный экстрактор отработанного масла

Отработанное масло извлекается с помощью специального электрического насоса, который создает высокое отрицательное давление. Отработанное масло отсасывается из масляного вала с помощью всасывающих зондов.

Мощность всасывания: прил. 3 л./мин при температуре масла 80° C

### Модель AOS 1007

- Электрический всасывающий насос 230 В ~, 50 Гц, 0,5 кВт.
- Шасси с 2 колесами и ручкой
- Переносная прозрачная емкость на 12 литров с измерительной шкалой
- Всасывающий шланг 2 м.
- Набор всасывающих зондов из 2 жестких и 2 гибких зондов
- 5-метровый кабель питания с вилкой
- Вес: 16,5 кг.

## артикул №

50 013

25 005

51 005

50 007

51 004