

модель AOG 1004-P/1

Мобильные поддоны артикул № Мобильные поддоны для отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° C) для применения в промышленности и мастерских. Модель AOG 1004-M/1 53 003 Мобильный 60-литровый стальной поддон, оцинкованный Поворотная ручка Съемная решетка Сливной кран 4 колеса Ø 180 мм., из которых 2 поворотных Ø 80 мм. Размеры: 950 x 600 x 915 мм. (Д x Ш x B) Модель AOG 1004-BM/1 53 004 Мобильный 100-литровый стальной поддон, оцинкованный Идентичен модели AOG 1004-M, но: Размеры: 950 x 780 x 915 мм. (Д x Ш x В) 53 011 Модель AOG 1004-ВВМ Мобильный 200-литровый стальной поддон с проволочной решеткой, оцинкованный Идентичен модели AOG 1004-М, но: Съемная решетка Макс. полезная нагрузка 500 кг. Вес: 68 кг. Размеры: 1350 x 900 x 300 мм. (Д x Ш x B) Аксессуары Перегородка, тип SW 53 500 Перегородка для поддона модели AOG 1004-BBM для безопасной транспортировки жидких сред Сетчатая вставка, тип FSE 53 501 Для модели AOG 1004-BBM Поддоны Для сбора отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки> 55° C) в ремонтных ямах. Опустошение сливным краном, пневматическим или электрическим насосом. Четыре ролика могут быть отрегулированы по ширине ямы от 780 до 1350 мм.



Стальной поддон с ручкой, 60 л.

Съемная решетка и перегородка

Размеры: 800 x 700 x 270 мм. (Д x Ш x B)

Вес: 24 кг.

Модель AOG 1004-P/1

С пневматическим двойным мембранным насосом

Идентичен модели AOG 1004/1, но:

Съемная решетка и перегородка

■ Всасывающий пневматический насос ОР 50 К III/2, установленный на баке

на баке

 Масляный соединительный шланг с обратным клапаном для соединения трубопровода отработанного масла и поддона для отработанного масла тип AOG 1004-Р

Больше не требуется промежуточный контейнер

Модель AOG 1004-E/1

С электрическим насосом

■ Идентичен модели AOG 1004-P/1, но:

 Электрический всасывающий насос ОР 140 E/1, установленный на баке 53 001

53 005

53 007