Стационарные эвакуаторы отработанного масла

Стационарные эвакуаторы отработанного масла

Отбор масла происходит через масляный вал с помощью щупов или адаптеров. Очень простая установка.
Мощность всасывания: прибл. 3 л./мин. при температуре масла 80° C

	артикул №
Модель AOS 1031 Пневматический поршневой насос тип OP 110 D 35 Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Вакуумный шланг 5 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Пылеуловитель и индикатор вакуума	51 109
Модель AOS 1030 Пневматический поршневой насос тип OP 110 D 35 Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Автоматическая катушка для вакуумного шланга, шланг 8 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Пылеуловитель и индикатор вакуума	51 108
Модель AOS 1021 Пневматический двухмембранный насос тип OP 50 K III Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Вакуумный шланг 5 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Блок управления с автоматическим отключением и включением, кнопкой пуска и световым индикатором Включая угловую монтажную пластину, тип M/OP 50 K	51 107
Модель AOS 1020 Пневматический двухмембранный насос тип OP 50 K III Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Автоматическая катушка для вакуумного шланга, шланг 8 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Блок управления с автоматическим отключением и включением, кнопкой пуска и световым индикатором Включая угловую монтажную пластину, тип M/OP 50 K	51 101
Модель AOS 1011 Электрический всасывающий насос 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Вакуумный шланг 5 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Блок управления с автоматическим отключением и включением, кнопкой пуска и световым индикатором Включая монтажную консоль с гасителями вибрации, тип M/OP	51 106
Модель AOS 1010 Электрический всасывающий насос 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт Два шланга для подключения масла 1 м., DN 20 Автоматическая катушка для вакуумного шланга, шланг 8 м., DN 16 Держатель зонда, включая комплект зондов, тип SO-Satz (см. ниже) Блок управления с автоматическим отключением и включением, кнопкой пуска и световым индикатором Включая монтажную консоль с гасителями вибрации, тип M/OP	51 100
Аксессуары	
Комплект всасывающего зонда, тип SO-set (рис. стр. 179) Один адаптер каждого типа AOA DC, BMW, VW 3 гибких зонда, 700 мм., Ø 5, 6 и 8 мм. 1 гибкий зонд, 1000 мм., Ø 7 мм. 1 жесткий зонд, 700 мм., Ø 6 мм.	51 500