Оборудование для наполнения смазки

модель FPF

модель FGZ

модель ZSA / H

в комплекте D/M 06

модель ZSA / D

тип RFA

	артикул №
Модель FPF - ручная версия	
С крышкой смазочного цилиндра и пластинчатым жиклером, объем поставки без смазочного пистолета	
Тип FPF 10	62 300
Для контейнера 10 кг., внутренний Ø 215-230 мм.	
Тип FPF 15	62 301
Для контейнера 15 кг., внутренний Ø 255-282 мм.	
Тип FPF 18	62 317
Для контейнера 18 кг., внутренний Ø 265-285 мм.	
Тип FPF 20	62 302
Для контейнера 20 кг., внутренний Ø 285-305 мм.	
Тип FPF 25	62 303
Для контейнера 25 кг., внутренний Ø 300-335 мм.	
Тип FPF 50	62 304
Для контейнера 50 кг., внутренний Ø 355-387 мм.	
Модель FGZ - ручная версия	
Фиксация крышки бочки крепежными винтами сбоку	
Следящая пластина	
Муфта ZSA (соответствует ISO 7241B) DN 06 / R 1/4"	
Тип FGZ 10	62 305
Для контейнера 10 кг., внутренний Ø 215-230 мм.	
Тип FGZ 15	62 306
Для контейнера 15 кг., внутренний Ø 255-282 мм.	
Тип FGZ 18	62 318
Для контейнера 18 кг., внутренний Ø 265-285 мм.	
Тип FGZ 20	62 307
Для контейнера 20 кг., внутренний Ø 285-305 мм.	
Тип FGZ 25	62 308
Для контейнера 25 кг., внутренний Ø 300-335 мм.	
Тип FGZ 50	62 309
Для контейнера 50 кг., внутренний Ø 355-387 мм.	
Модель ZSA / H - ручная версия	
Заполняющее устройство для централизованных систем смазки, без смазочного устройства, тележка с 4 колесами Ø 155 мм., 2 из которых поворотные Ø 80 мм.	
Толстостенная плита, 2 м. ПВХ шланг, крышка бочки для смазки	
Муфта ZSA (соответствует ISO 7241B) DN 06 / R 1/4"	
Тип ZSA/H 15	62 310
Для контейнера 15 кг., внутренний Ø 255-282 мм.	
Тип ZSA/H 25	62 311
Для контейнера 25 кг., внутренний Ø 300-335 мм.	
Тип ZSA/H 50	62 312
Для контейнера 50 кг., внутренний Ø 355-387 мм.	
Модель ZSA / D - Пневматическая версия	
Заполняющее устройство для централизованных систем смазки и смазочное устройство, тележка с 4 колесами Ø 155 мм., 2 из которых поворотные Ø 80 мм.	
Толстостенная плита, крышка смазочного цилиндра	
Сливной шланг 2,5 м., DN 06	
Муфта ZSA (соответствует ISO 7241B) DN 06 / R 1/4"	
Тип ZSA/D 25	62 313
Пневматический насос 1:55	
Для контейнера 25 кг., внутренний Ø 300-350 мм.	
Тип ZSA/D 50	62 314
Пневматический насос 1:55	
Для контейнера 50 кг., внутренний Ø 380-410 мм.	
Аксессуары	
Адаптер комбинированного разливочного устройства, тип KFA	62 503
Используется для заправки консистентной смазкой FGZ и ZSA/H для непосредственного заполнения ручных смазочных пистолетов или для наполнения Lube-Shuttle 400 через сменный адаптер RAS артикул № 62 502	
Блок наполнения подшипников колес, тип RFA	62 504
Для чистой и беспроблемной заправки колесных подшипников с помощью устройств для заправки консистентной смазкой FGZ и ZSA / H и адаптера комбинированного устройства для заправки KFA артикул № 65503	