НОВИНКА

в комплекте D/M 06

модель 90 HL 50/1

Высокопроизводительные насосы для смазки

Эти пневматические насосы могут доставлять смазки, а также многоцелевые смазки без каких-либо проблем. Предназначены как для монтажа в трубопроводной системе, так и для установки непосредственно на бочки. Пневматический насос с передаточным отношением 1: 50 доступен в 2 вариантах для бочек со смазкой весом 50 кг. и 200 кг.

Мощность:

- Соотношение 1:50, макс. давление смазки 600 бар (9000 PSI), всасывающая труба Ø 32 мм.
- Подача макс. 1200 см³ /мин., в зависимости от вида смазки

Соединения:

- Подключение сжатого воздуха: 1/4" IG
- Подача смазки со стороны давления: 1/4" AG

	артикул №
Модель 110 HL 50/1 Включая редуктор давления, тип D/M 06 Для бочек до 50 кг., Ø 360-400 мм.	60 010
Модель 110 HL 200/1 Включая редуктор давления, тип D/M 06 Для бочек до 200 кг., Ø 540-580 мм.	60 011

в комплекте D/M 06

модель 90 L 20/30/1

Насосы для смазки

Эти пневматические насосы могут доставлять смазки, а также многоцелевые смазки без каких-либо проблем. Предназначены как для монтажа в трубопроводной системе, так и для установки непосредственно на бочки. Пневматический насос с передаточным отношением 1: 50 доступен в 3 вариантах для бочек со смазкой весом 30 кг., 50 кг. и 200 кг.

Мощность:

- Соотношение 1:50, макс. давление смазки 400 бар (6000 PSI), всасывающая труба Ø 30 мм.
- Подача макс. 600 см³ /мин., в зависимости от вида смазки

Соединения:

- Подключение сжатого воздуха: 1/4" IG
- Подача смазки со стороны давления: 1/4" AG

Модель 90 L 20/30/1 Включая редуктор давления, тип D/M 06 Для бочек до 30 кг., Ø 320-330 мм.	60 001
Модель 90 L 20/50/1 Включая редуктор давления, тип D/M 06 Для бочек до 50 кг., Ø 380-400 мм.	60 002
Модель 90 L 20/200/1 Включая редуктор давления, тип D/M 06 Для бочек до 200 кг., Ø 560-580 мм.	60 003