модель RKR 200/2 E-2

модель RKR 200/2 E-G

модель RKR 30/6 E

Технология	артикул №
Перфорированный лист из оцинкованной листовой стали встроен в желоб с коническим сливом. Задняя и боковые стенки оцинкованы горячим способом с защитой кромок. Самовсасывающий барабанный насос, опционально доступен с электрическим (E) или пневматическим насосом (D). Чистка производится кистью. Внимание: для щелочных чистящих средств исполнение из нержавеющей стали в принадлежностях (со стр. 195).	
Модель RKR 200/2 E-2	**70 005**
Ванна очистки на устойчивой основе (тяжелая версия) Самовсасывающий электрический насос тип KRP 400 E Выравнивающие ножки для компенсации неровных поверхностей Размеры: 1150 x 650 x 1400 мм. (Д x Ш x В) Нагрузка: 150 кг. Вес: 55 кг. Рабочая высота: 1040 мм.	
Модель RKR 200/2 D-2	**70 006**
Идентичен модели RKR 200/2 E-2, но: Пневматический насос тип KRP 400 D	
Модель RKR 50/2 E	**70 019**
Ванна очистки на устойчивом основании с поперечными стойками и крышкой Самовсасывающий электрический насос тип KRP 400 E Выравнивающие ножки для компенсации неровных поверхностей Размеры: 820 x 550 x 1400 мм. (Д x Ш x В) Нагрузка: 30 кг. Вес: 50 кг. Рабочая высота: 1040 мм.	
Модель RKR 200/2 D-G	**70 020**
Идентичен модели RKR 200/2 E, но: Пневматический насос тип KRP 400 D	
Модель RKR 200/2 E-2G	**70 021**
Ванна очистки на устойчивом основании и крышка - рольставни Самовсасывающий электрический насос тип KRP 400 E Выравнивающие ножки для компенсации неровных поверхностей Размеры: 1160 x 650 x 1390 мм. (Д x Ш x В) Нагрузка: 150 кг. Вес: 65 кг. Рабочая высота: 1040 мм.	
Модель RKR 200/2 D-2G	**70 022**
Идентичен модели RKR 200/2 E-2, но: Пневматический насос тип KRP 400 D	
Вентиляция двигателя всасывающего устройства тип RKR-A	**70 567**
Для всех моделей RKR 200/2-G с крышкой - рольставни	
Модель RKR 30/6 E	**70 010**
Ванна очистки на 4 колесах. Для оптимальной очистки осей или тормозных дисков. Ванна очистки на 4 колесах (2 поворотных) Ручка поворотная Самовсасывающий электрический насос Объем ванны: 30 литров Размеры: 850 x 600 x 300 мм. (Д x Ш x В) Нагрузка: 30 кг. Вес: 30 кг.	