



Mod. 89 BEP



Mod. 89 FRP

RAPID
SCS
Safety Control System

Регулятор давления в шинах

Для мастерских, станций технического обслуживания, компаний по прокату автомобилей, сервисных центров и заправок. Требуемое давление в шинах предварительно выбирается кнопками +/- и подтверждается. Процесс накачки начинается после подсоединения шланга и заканчивается при достижении заданного значения. Микроконтроллер записывает текущее давление в шинах. Сообщение о завершении подтверждается звуковым сигналом.

Модель 89 BEP

Отдельностоящая установка накачки шин, для легковых и грузовых автомобилей

- Корпус из алюминия, окрашенный, IP 46
- 8-метровый шланг подачи воздуха, штуцеры давления воды
- Питание: 230 В, 50/60 Гц
- Давление мин. 0,3 бар - макс. 10 бар, точность 0,02 бар
- Размеры: 155 x 155 x 90 мм. (Ш x В x Г)
- Вес: 24 кг.
- Дополнительно: нагрев для температуры от -20° С до + 60° С

Модель 89 FEB

Отдельностоящая установка накачки шин, для легковых и грузовых автомобилей

- Идентичен модели 89 BEP, но:
- овальный дизайн

Модель 89 FRP

Отдельностоящая установка накачки шин, для легковых и грузовых автомобилей

- Корпус из алюминия, окрашенный, IP 44
- 2 автом. катушки для воздуха и воды, шланг 8 м., DN 06
- Питание: 230 В, 50/60 Гц
- Давление мин. 0,3 бар - макс. 10 бар, точность 0,02 бар
- Размеры: 1400 x 480 x 400 мм. (Ш x В x Г)
- Вес: 40 кг.
- Дополнительно: нагрев для температуры от -20° С до + 60° С
- Дополнительно: установка давления воды
- Дополнительно: компрессор

При заказе уточняйте, подходит ли устройство для легкового или грузового автомобиля!

Тип Rapid-SCS (Серия 3)

- Доплата за Rapid-SCS Series 3

Тип Rapid-SCS (Серия 4)

- Доплата за Rapid-SCS Series 4

Аксессуары

Отопитель шкафа, тип KX

- Нагрев для наружной температуры от -20° С до 60° С
- Для установки в 89 BEP, FEB и FRP

Отопитель шкафа, тип KX

- Нагрев для наружной температуры от -20° С до 60° С
- Для установки в 89 XDB, XHB и XDN

Шланг для заполнения, тип LVS 89

- Шланг для мод. серии 89 (кроме 89 FRP)
- 8 м. шланг DN 10

Адаптер подключения воздуха для 89 MXA, тип MXA-A

Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 06

- С масляным фильтром и водоотделителем, G 1/4" IG

Блок обслуживания сжатого воздуха, тип LWE 10

- С масляным фильтром и водоотделителем, G 3/8" IG

Дополнительные шланги для подачи воздуха по запросу!

артикул №

76 003

76 004

76 005

03 599

04 599

76 500

76 510

76 501

76 506

20 537

20 501