



Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа, частично оцинкованная или полностью из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 1SN DN 08, со стопором
- Макс. давление 220 бар / 150° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.08-HD/2	12	08	09 019
9.20.08-HD/2	20	08	09 020
9.12.08-E/HD/3	12	08	09 021
9.20.08-E/HD/3	20	08	09 022

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 09 599
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой 09 598



Серия 9 - GS

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E). Закрытая версия (GS)
- Крышка модуля для агрегатов (стр. 44)
- Выходное окно с ПВХ роликами
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Включая резиновый шланг 1SN DN 08, со стопором
- Макс. давление 220 бар / 150° C
- Дополнительно:**
Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.12.08-GS/HD/2	12	08	09 053
9.20.08-GS/HD/2	20	08	09 054
9.12.08-GS/HD/E/1	12	08	09 116
9.20.08-GS/HD/E/1	20	08	09 117

модель	артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой 09 597
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой 09 596



Серия 9 - 154

- Автоматическая катушка для шланга, из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E)
- Очень узкая версия 360 мм.
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Переменное выпускное окно с ПВХ роликами
- Поставляется без шланга. Стопор в комплекте
- Макс. давление 250 бар / 150° C

модель	м.	DN	артикул №
9.25.12-HD/2*	25	12	09 307
9.25.12/E-HD/2*	25	12	09 308



Серия 5

- Автоматическая катушка для шланга, из окрашенной листовой стали или полностью из нержавеющей стали (E)
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- Поставляется без шланга, стопор в комплекте
- Макс. давление 220 бар / 150° C

модель	м.	DN	артикул №
5.30.08-HD/1	30	08	05 020
5.40.10-HD/1	40	10	05 021
5.40.12-HD/1	40	12	05 022
5.30.08-HD/E/1	30	08	05 023
5.40.10-HD/E/1	40	10	05 024
5.40.12-HD/E/1	40	12	05 025

Вы знаете...
что падения являются наиболее частой причиной несчастных случаев на производстве?



Решение:
отсутствие помех под ногами



Серия 8

- Барaban (H) и основание изготовлены из окрашенной листовой стали с рукояткой и замком
- Тележка (HSW) с прочным шасси на 4 колесах, 2 из которых блокируются
- Поставляется без шланга. Стопор в комплекте
- Макс. давление 220 бар / 150° C

модель	м.	DN	артикул №
8.20.08-HD/H	20	08	08 012
8.30.08-HD/H	30	08	08 009
8.50.08-HD/H	50	08	08 010
8.50.12-HD/HSW	50	12	08 023