Катушки для гидравлических шлангов AdBlue®

Серия 9 - HY

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E) предназначенная для гидравлических систем
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота или без по запросу
- **Включая двойной шланг DN 06, 08 или 10**
- Вход и выход - 3/8" слева и справа
- Макс. давление 200 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.10.6/6-HY/2	10	06/06	09 100
9.10.8/8-HY/2	10	08/08	09 101
9.10.10/10-HY/2	10	10/10	09 102
9.10.6/6-HY/E/3	10	06/06	09 103
9.10.8/8-HY/E/3	10	08/08	09 104
9.10.10/10-HY/E/3	10	10/10	09 105

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой, для серии 9	09 599
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой, для серии 9/E	09 598

Серия 9 - HY2

- Две автоматические катушки для шлангов, из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E) для гидравлических систем, закрепленные на монтажной плите
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота или без по запросу
- **Включая 2 двойных шланга DN 12**
- Вход и выход - 1/2" слева и справа
- Макс. давление 200 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки (требует 2x Rapid-SCS®)

модель	м.	DN	артикул №
9.10.12-HY2/2	10	12	09 106
9.10.12-HY2/E/3	10	12	09 107

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой, для серии 9	09 599

Серия 9 - HY2

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенной листовой стали или полностью из нержавеющей стали (V2A) для AdBlue®
- Части контактирующие с жидкостью из материала № 1,44571 (V4A)
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота или без по запросу
- **Включая EPDM шланг, DN 20**
- Шланговые фитинги из материала № 1.44571 (V4A)
- Макс. давление 10 бар
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.08.20-AB/2	8	20	09 125
9.08.20-AB/E/3	8	20	09 098

Другие модели и размеры по запросу.

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой, для серии 9	09 599
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой, для серии 9/E	09 598

Катушки для шлангов для гигиенических зон

Серия 9

- Автоматическая катушка для шланга из окрашенного стального листа или полностью из нержавеющей стали (E) открытый или закрытый (GS) вариант
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота или без по запросу
- **Включая паровой шланг, DN 12 для пищевой промышленности и для специальных гигиенических требований, со стопором**
- Вход и выход - 3/8" слева и справа
- Макс. давление вода 10 бар/90°C, пар 6 бар/164°C
- **Дополнительно:** Rapid-SCS® - технология контролируемой смотки

модель	м.	DN	артикул №
9.08.12-D/E/3	8	12	09 057
9.12.12-D/E/3	12	12	09 058
9.08.12-DGS/E/3	8	12	09 118
9.12.12-DGS/E/3	12	12	09 119

модель		артикул №
Rapid-SCS	опционально с доплатой, для серии 9/E	09 598
Rapid-SCS/E	опционально с доплатой, для серии 9-GS/E	09 596

Серия 9 - 154

- Автоматическая катушка для шланга, полностью из нержавеющей стали
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая паровой шланг, DN 20 или DN 25 для пищевой промышленности и специальных гигиенических требований, со стопором**
- Макс. давление вода 10 бар/90°C, пар 6 бар/164°C

модель	м.	DN	артикул №
9.15.20-D/E/1	15	20	09 361
9.10.25-D/E/1	10	25	09 362

Серия 5/E

- Автоматическая катушка для шланга, полностью из нержавеющей стали
- Переменное выпускное окно с роликами из ПВХ
- С многократной фиксацией в пределах одного оборота
- **Включая паровой шланг, DN 20 для пищевой промышленности и специальных гигиенических требований, со стопором**
- Макс. давление вода 10 бар/90°C, пар 6 бар/164°C

модель	м.	DN	артикул №
5.20.12-D/E/1	20	12	05 034
5.30.12-D/E/1	30	12	05 035
5.15.20-D/E/1	15	20	05 036