



модель AFP 1200/1



в комплекте 1 шт.



в комплекте 3 шт.

модель AFP 1200/2



в комплекте D/M 06

модель AFP 1200/1-P



модель FK 10

Места розлива, стойки для бочек

Для экологически чистого хранения бочек с загрязняющими воду жидкостями, такими как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и аналогичные жидкости. Поддоны, встроенные в стойки для бочек, прошли проверку тип TÜV и одобрены для хранения загрязняющих воду жидкостей.

Модель AFP 1200/1

- Для 3 x 60 л. и 1 x 200 л. бочек
- Сливной поддон модель W 16, с решеткой
- Объем емкости 200 л.
- Включительно ручной насос для масла и дизеля, модель 13012/1 с выпускной трубой
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Размеры: 1200 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

артикул №

25 060

Модель AFP 1200/2

- То же, что и модель AFP 1200/1, но:
- Включая ручной поршневой насос для масла и дизеля, модель HP 840 с 1,5 м шлангом подачи и сливной трубой
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая пластиковая емкость 5 л., тип KK5
- Включая калибровочную емкость 1 л. тип BK 1
- Размеры: 1200 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 061

Модель AFP 1200/1-PZO

(не показана)

- То же, что и модель AFP 1200/1, но:
- Включая пневматический масляный насос модель OP 90 D 30/1 с отводным краном и место установки емкости модель ZO 12
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Размеры: 1200 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 077

Модель 1200/1-P

- То же, что и модель AFP 1200/1, но:
- Включая пневматический масляный насос ÖAS 200 ZP, 5 м. сливной шланг и цифровой ручной расходомер
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Включая держатель шланга тип SH
- Размеры: 1200 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 063

Комплект вентиляции для моделей AFP 1200 тип BLS 1200

- Для предотвращения образования конденсата под поддоном

25 141

Аксессуары

Решетчатая полка (B = 650 мм) тип GA 650

25 121

Полка для хранения бочек (B = 650 мм) тип FA 650

25 128

Клин для бочек FK 10

- Клин из листовой стали, высота 100 мм., для наклона 200 л. бочек. Для оптимального опустошения бочек,

25 124