Места розлива для бочек 60 - 200 л.

в комплекте 3 шт.

модель AFP 2200/1

в комплекте D/M 06

модель AFP 2200/1-PZO

в комплекте 1 шт.

в комплекте D/M 06

модель AFP 2200/1-P

в комплекте 1 шт.

модель FK 10

Места розлива, стойки для бочек

Для экологически чистого хранения бочек с загрязняющими воду жидкостями, такими как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и аналогичные жидкости. Поддоны, встроенные в стойки для бочек, прошли проверку тип TÜV и одобрены для хранения загрязняющих воду жидкостей. Также для хранения отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки > 55° C).

артикул №

Модель AFP 2200/1 — 25 078

- Для 3 x 60 л. и 2 x 200 л. бочек
- Сливной поддон модели W 27, объем 230 л., с решеткой
- Включительно ручной насос для масла и дизеля, модель 13012/1 с выпускной трубой
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип AOT
- Размеры: 1800 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

Модель AFP 2200/2 — 25 079

- То же, что и модель AFP 2200/1, но:
- Включая ручной поршневой насос для масла и дизеля, модель HP 840 с 1,5 м шлангом подачи и сливной трубой
- Включая 4 сливных клапана тип MAV 20
- Включая пластиковая емкость 5 л., тип KK5
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип AOT
- Размеры: 1800 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

Модель AFP 2200/1-PZO (не показана) — 25 080

- То же, что и модель AFP 2200/1, но:
- Включая пневматический масляный насос модель OP 90 D 30/1 с отводным краном и место установки емкости модель ZO 12
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип AOT
- Размеры: 1800 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

Модель AFP 2200/1-P — 25 081

- То же, что и модель AFP 2200/1, но:
- Включая пневматический масляный насос ÖAS 200 ZP, 5 м. сливной шланг и цифровой ручной расходомер
- Включая 4 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип BK 1
- Включая держатель для емкостей тип KT/1
- Включая держатель шланга тип SH
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип AOT
- Размеры: 1800 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

Комплект вентиляции для моделей AFP 2200 тип BLS 2200 — 25 142

- Для предотвращения образования конденсата под поддоном

Аксессуары

Решетчатая полка (B = 650 мм) **тип GA 650** — 25 121

Полка для хранения бочек (B = 650 мм) **тип FA 650** — 25 128

Клин для бочек FK 10 — 25 124

- Клин из листовой стали, высота 100 мм., для наклона 200 л. бочек. Для оптимального опустошения бочек,

Внешний вид изделия а также технические характеристики могут быть изменены