



модель AFP 2400/1

в комплекте 1 шт.

Места розлива, стойки для бочек

Для экологически чистого хранения бочек с загрязняющими воду жидкостями, такими как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и аналогичные жидкости. Поддоны, встроенные в стойки для бочек, прошли проверку тип TÜV и одобрены для хранения загрязняющих воду жидкостей. Также для хранения отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки > 55° С).

Модель AFP 2400/1

- Для 3 x 60 л. и 3 x 200 л. бочек
- Сливной поддон модели W 28, объем 252 л., с решеткой
- Включая ручной два насоса для масла и дизеля, модель 13012/1 с выпускной трубой
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкость 1 л. тип ВК 1 и жестяная емкость 2 л. тип ВК 2
- Включая держатель для емкостей тип КТ/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип АОТ
- Размеры: 2400 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

артикул №

25 082

Модель AFP 2400/2

(не показана)

- То же, что и модель AFP 2400/1, но:
- Включая два ручных поршневых насоса для масла и дизеля, модель НР 840 с 1,5 м шлангом подачи и сливной трубой
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая пластиковые емкости 5 л. тип КК5 и 2 л. тип КК2
- Включая держатель для емкостей тип КТ/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип АОТ
- Размеры: 2400 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 083

Модель AFP 2400/1-PZO

- То же, что и модель AFP 2400/1, но:
- Включая два пневматических масляных насоса модель ОР 90 D 30/1 с отводным краном и место установки емкости модель ZO 12
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкости 1 л. тип ВК 1 и 2 л. тип ВК 2
- Включая два держателя для емкостей тип КТ/1
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип АОТ
- Размеры: 2400 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 084

Модель AFP 2400/1-P

- То же, что и модель AFP 2400/1, но:
- Включая два пневматических масляных насоса ÖAS 200 ZP, 5 м. сливной шланг и цифровой ручной расходомер
- Включая 3 сливных клапана тип MAV 20
- Включая жестяная емкости 1 л. тип ВК 1 и 2 л. тип ВК 2
- Включая держатель для емкостей тип КТ/1
- Включая держатель шланга тип SH
- Включая воронка для отработанного масла Ø 400 мм. тип АОТ
- Размеры: 2400 x 800 x 2160 мм. (Д x Ш x В)

25 085

Комплект вентиляции для моделей AFP 2400 тип BLS 2400

- Для предотвращения образования конденсата под поддоном

25 143

Аксессуары

Решетчатая полка (В = 650 мм) тип GA 650

25 121

Полка для хранения бочек (В = 650 мм) тип FA 650

25 128

Индикатор уровня модель FA 200

27 145

- Для бочек на 60 и 200 литров, G 3/4"



модель AFP 2400/1-PZO

в комплекте
D/M 06

в комплекте
2 шт.



модель AFP 2400/1-P

в комплекте
D/M 06

в комплекте
3 шт.



модель FA 200