новинка

в комплекте 6 шт. D/M 06

в комплекте LWE 06

модель GTK 60/6-P вкл. дополнительные датчики

в комплекте 3 шт. D/M 06

в комплекте LWE 06

модель GTK 200/3-P



тип GTK-MU

Стационарная версия с блоком розлива

Специальный набор дозаторов предназначен для оптимизации подачи масла. Он готов к использованию и может использоваться практически везде. Несущий блок может быть оснащен электрическими или пневматическими насосами. 1 - 6 различных вида масел можно распределять через масляные краны. Сливной поддон в комплекте.

Базовый тип:
- Окрашенная несущая конструкция
- 2 или 6 шт. электрических или пневматических насосов
- Шланги подачи и откачки масла
- 2 блока по 3 масляных крана
- Оцинкованный сливной поддон

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. стр. 230)
- **Пневматический насос** макс. 10 л. / мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления

- **Электрический насос** макс. 10 л. / мин.
- Подключение: 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип OP 140 ED/1 (включая реле давления)
- С соединительным кабелем и штекером

	артикул №
Модель GTK 60/6-P, пневматический насос Одна несущая стойка тип W 11 T, для 6 x 60 литровых бочек 6 x пневм. насоса тип OP 90 D 30/1, вкл. откачивающий шланг Два блока по три масляных крана 1 x сливной лоток модель W 11 Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 310
Модель GTK 60/200/6-P, пневматический насос Одна несущая стойка тип W 11 T, для 4 x 60 л. и 2 x 200 л. бочек 3 x пневм. насоса тип OP 90 D 30/1, вкл. откачивающий шланг Два блока по три масляных крана 1 x сливной лоток модель W 11 Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 311
Модель GTK 200/3-P, пневматический насос Одна несущая стойка тип W 11 T, для 3 x 200 литровых бочек 3 x пневм. насоса тип OP 90 D 30/1, вкл. откачивающий шланг Один блок на три масляных крана 1 x сливной лоток модель W 11 Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 312
Модель GTK 60/6-E, электрический насос Идентичен модели GTK 60/6-P, но: 6 x электр. насоса тип OP 140 ED/1, вкл. откачивающий шланг 6 x реле давления, с кабелем Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 313
Модель GTK 60/200/6-E, электрический насос Идентичен модели GTK 60/200/3-P, но: Одна несущая стойка тип W 11 T, для 4 x 60 и 2 x 200 л. бочек 6 x электр. насоса тип OP 140 ED/1, вкл. откачивающий шланг 6 x реле давления, с кабелем Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 314
Модель GTK 200/2-P, электрический насос Идентичен модели GTK 200/3-P, но: 3 x электр. насоса тип OP 140 ED/1, вкл. откачивающий шланг 3 x реле давления, с кабелем Размеры: 1800 x 800 x 1755 мм. (Д x Ш x В)	22 315
Дополнительный индикатор для моделей GTK типа GTK-MU На кран	22 316