модель KT

модель KT-Satz

модель KTH

модель KTF


модель KTK

модель KTD

модель BT

модель BT-A

модель BE

	артикул №
Воронка	
Для контролируемой заливки масла.	
Устойчивы к маслу, кислоте и топливу	
Модель KT	
Пластиковая воронка	
Тип KT 100 Ø 100 мм., 0,25 л.	24 114
Тип KT 120 Ø 120 мм., 0,27 л.	24 115
Тип KT 150 Ø 150 мм., 0,7 л.	24 116
Тип KT 200 Ø 200 мм., 2,9 л.	24 117
Тип KT-Satz Ø 50, 75, 100 и 120 мм.	24 144
Тип KTH Ø 160 мм. 1,2 л. Воронка с эргономичной и надежной ручкой Высокий край перелива обеспечивает защиту от брызг Съемный фильтр, латунь	24 150
Тип KTF Ø 160 мм. 1,2 л. Идентичен тип KTH 160, но: Гибкая пластиковая сливная труба, разъемная	24 151
Тип KTK Ø 160 мм. 1,2 л. Воронка с угловой трубкой и защитным носиком Высокий край перелива обеспечивает защиту от брызг Съемный фильтр, латунь	24 152
Тип KTD Ø 250 мм. 3,2 л. Воронка с откидной крышкой, 2" AG	24 158
Модель BT	
Воронка из листового металла с ситом Высокий край перелива обеспечивает защиту от брызг Съемный фильтр, латунь	
Тип BT 160 Ø 160 мм., включая сито, 1,3 л.	24 118
Тип BT 100 Ø 200 мм., включая сито, 3,2 л.	24 119
Аксессуары	
Гибкая сливная труба из металла для воронок из листового металла	
Тип BT-A для тип BT 160 и BT 200, может быть привинчен	24 153
Мерные банки	
Для контролируемой заливки масла, из прочной жести	
Модель BE	
Ведро из жести с воронкой Ручка и поворотная ручка для переноски	
Тип BE 5 объем 5 л.	24 154
Тип BE 10 объем 10 л.	24 155