Резервуары для хранения

Резервуары для хранения развешены для использования вне водоохранных зона без поддона или других возможностей для сбора разливов.
В использования в водоохранных зонах необходимо проконсультироваться в соответствующей организации.

модель T/R с поддоном

Предупреждение:

При использовании резервуара требуется защита от переполнения в соответствии с WHG § 19 I (см. Стр. 90 - 91).

Для утилизации отработанного масла требуется устройство предупреждения об утечке и устройство предотвращения переполнения в соответствии с WHG § 19 I (см. Стр. 90 - 91).

тип FA/R

тип ATR

Резервуары для хранения и утилизации модель T/R

Компактные контейнеры для хранения и транспортировки нефтепродуктов в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Одобрено для жидкостей с температурой вспышки > 55 °C.

Одобрено в соответствии с DIBT № Z-40.21-29
Для резервуаров T/R имеется разрешение на перевозку в соответствии с GGV-road и GGV-Eisenbahnist

Базовый тип:

- Внутренний контейнер не подвержен коррозии
- Полностью оцинкованный внешний контейнер
- Установка без дополнительного поддона
- Одобрено для перевозки опасных грузов в соответствии с группой II и GF AIII
- Подходит для смазочных масел, гидравлических масел, масла-теплоносителя, отработанного масла известного происхождения, температура вспышки > 55 °C

	артикул №
Модель T/R 400* (без транспортной лицензии) Объем 400 л., с основанием, вес: 50 кг. Размеры: 730 x 700 x 1180 мм. (Д x Ш x В)	27 064
Модель T/R 750* (без транспортной лицензии) Объем 750 л., с основанием, вес: 72 кг. Размеры: 980 x 760 x 1370 мм. (Д x Ш x В)	27 032
Модель T/R 1000* (без транспортной лицензии) Объем 1000 л., с основанием, вес: 94 кг. Размеры: 1280 x 760 x 1370 мм. (Д x Ш x В)	27 033
Модель T/R 1500* (без транспортной лицензии) Объем 1000 л., с основанием, вес: 165 кг. Размеры: 1630 x 755 x 1880 мм. (Д x Ш x В)	27 065
Модель T/R 400 (с транспортной лицензией) Объем 400 л., с поддоном, вес: 55 кг. Размеры: 730 x 700 x 1180 мм. (Д x Ш x В)	27 030
Модель T/R 750 (с транспортной лицензией) Объем 750 л., с поддоном, вес: 82 кг. Размеры: 980 x 760 x 1370 мм. (Д x Ш x В)	27 012
Модель T/R 1000 (с транспортной лицензией) Объем 1000 л., с поддоном, вес: 110 кг. Размеры: 1280 x 760 x 1370 мм. (Д x Ш x В)	27 013
Модель T/R 1500 (с транспортной лицензией) Объем 1500 л., с поддоном, вес: 165 кг. Размеры: 1630 x 755 x 1920 мм. (Д x Ш x В)	27 031

Аксессуары для резервуара T/R

Индикатор уровня заполнения 400 л., Тип FA/R 400	27 125
Индикатор уровня заполнения 750 л., Тип FA/R 750	27 126
Индикатор уровня заполнения 1000 л., Тип FA/R 1000	27 127
Индикатор уровня заполнения 1500 л., Тип FA/R 1500	27 128
Всасывающая труба для отработанного масла, тип ATR 400 G2", для отработанного масла, T/R 400	27 129
Всасывающая труба для отработанного масла, тип ATR 750 G2", для отработанного масла, T/R 750	27 130
Всасывающая труба для отработанного масла, тип ATR 1000 G2", для отработанного масла, T/R 1000	27 131
Всасывающая труба для отработанного масла, ATR 1500 G2", для отработанного масла, T/R 1500	27 132