Резервуары для хранения развешены для использования вне водоохранных зона без поддона или других возможностей для сбора разливов.
В использования в водоохранных зонах необходимо проконсультироваться в соответствующей организации.

модель T/S

модель T/T

Предупреждение:

При использовании резервуара требуется защита от переполнения в соответствии с WHG § 19 I (см. Стр. 90 - 91).

Для утилизации отработанного масла требуется устройство предупреждения об утечке и устройство предотвращения переполнения в соответствии с WHG § 19 I (см. Стр. 90 - 91).

тип FA/S

тип ASR

Резервуары для хранения и утилизации модель T/S	артикул №
Резервуар с двойными стенками с полиэтиленовым внутренним контейнером, внешний контейнер из листовой стали, двухсторонний, оцинкованный горячим способом, отверстия с внутренней резьбой 4 x 2 ", включая трубчатый стальной поддон, одобрен для перевозки опасных грузов в соответствии с группой II и температурой вспышки> 55° C. Установка без дополнительного поддона. **Одобрено в соответствии с DIBT № Z-40.21-133** Для резервуаров T/S имеется разрешение на перевозку в соответствии с GGV-road и GGV-Eisenbahnist	
Модель T/S 700* (без транспортной лицензии)	27 003
Объем 700 л., без поддона, вес: 58 кг. Размеры: 1135 x 720 x 1010 мм. (Д x Ш x В)	
Модель T/S 1000* (без транспортной лицензии)	27 004
Объем 1000 л., без поддона, вес: 82 кг. Размеры: 1135 x 720 x 1440 мм. (Д x Ш x В)	
Модель T/S 700 (с транспортной лицензией)	27 001
Объем 700 л., с поддоном, вес: 59 кг. Размеры: 1135 x 757 x 1210 мм. (Д x Ш x В)	
Модель T/S 1000 (с транспортной лицензией)	27 002
Объем 1000 л., с поддоном, вес: 83 кг. Размеры: 1135 x 757 x 1640 мм. (Д x Ш x В)	
Резервуары для хранения и утилизации отходов T/T	
Резервуар с двойными стенками, внутренний и внешний контейнер изготовлены из полиэтилена, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, отверстия 4 x 2" IG, одобрен для хранения смазочных материалов, дизельного топлива и отработанных масел известного происхождения, температура вспышки > 55° C.	
Модель T/T 750 (без транспортной лицензии)	27 050
Объем 750 л., без поддона, вес: 39 кг. Размеры: 1190 x 660 x 1450 мм. (Д x Ш x В)	
Модель T/T 1000 (без транспортной лицензии)	27 051
Объем 1000 л., без поддона, вес: 50 кг. Размеры: 1190 x 770 x 1700 мм. (Д x Ш x В)	
Модель T/T 1500 (без транспортной лицензии)	27 052
Объем 1500 л., без поддона, вес: 79 кг. Размеры: 1720 x 770 x 1700 мм. (Д x Ш x В)	
Аксессуары для резервуара T/S	
Индикатор уровня заполнения 700 л., Тип FA/S 700	27 122
Индикатор уровня заполнения 1000 л., Тип FA/S 1000	27 123
Всасывающая труба для отработанных масел, 700 л. Тип ASR 700	27 112
Всасывающая труба для отработанных масел, 1000 л. Тип ASR 1000	27 113
Аксессуары для резервуара T/T	
Индикатор уровня заполнения для резервуаров T/T. Тип FA/T	27 155
Всасывающая труба для отработанных масел, 750 л. Тип AT/T 750	27 156
Всасывающая труба для отработанных масел, 1000 л. Тип AT/T 1000	27 157
Всасывающая труба для отработанных масел, 1500 л. Тип AT/T 1500	27 158
Аксессуары для резервуара MT / MS (стр. 89)	
Всасывающая труба для отработанного масла, тип AMT 900 G2", для отработанного масла, AMT 900	27 142
Всасывающая труба для отработанного масла, тип AMT 1300-2400 G2", для отработанного масла, AMT 1300-2400	27 143