модель M/T

Предупреждение:

При заполнении через постоянно подключенную линию требуется защита от переполнения (см. Стр. 90 - 91).

Эти резервуары могут быть установлены без дополнительного поддона и без пространства между ними или между резервуаром и стенкой. Они также могут использоваться без поддона в зоне контроля загрязнения воды.

модель GS 995

Резервуары для хранения и утилизации

артикул №

Универсальный стальной резервуар с двойными стенками для хранения свежего масла, отработанного масла и других легковоспламеняющихся (температура вспышки > 55° C), а также других загрязняющих воду жидкостей (WGK 1 - 3).

Одобрено в соответствии с DIBT № Z-40.21-29

Базовый тип:

- Бак из окрашенной стали, с двойными стенками
- Легко очищаемая крышка бака диаметром 500 мм., рукава 6 x 2"
- Вакуумметр для постоянного контроля утечки и постоянного отображения содержимого

Модель M/T 900 — 27 005

- Объем 900 л., вес: 200 кг.
- Размеры: 1200 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)
- Общая высота: 1290 мм.

Модель M/T 1300 — 27 007

- Объем 1300 л., вес: 260 кг.
- Размеры: 1200 x 800 x 1600 мм. (Д x Ш x В)
- Общая высота: 1750 мм.

Модель M/T 2000 — 27 010

- Объем 2000 л., вес: 370 кг.
- Размеры: 1800 x 800 x 1600 мм. (Д x Ш x В)
- Общая высота: 1750 мм.

Модель M/T 2400 — 27 011

- Объем 2400 л., вес: 420 кг.
- Размеры: 2200 x 800 x 1600 мм. (Д x Ш x В)
- Общая высота: 1750 мм.

Комплект аксессуаров для отработанного масла, тип M / T-AS — **27 162**

- Включительно крышка купола с всасывающей трубкой, наполнительной трубкой и вентиляционной крышкой

Баки для хранения жидкостей elh (температура вспышки <55 ° C) в тех же размерах, что и выше.
Одобрено в соответствии с DIBT Nr. Z-38.12.41

Контейнер для хранения опасных грузов

Контейнер для сбора легковоспламеняющихся (se- и elh-жидкостей), а также негорючих загрязняющих воду жидкостей (WGK 1 - 3). Установка в зданиях или на улице. Для эксплуатации квалифицированным персоналом. Автоматическое закрытие крышки контейнера (только GS 600 и GS 995).
Взрывозащищенное противоударное исполнение, конструкция оцинкованная с двойными стенками, с вентиляционным каналом, щупом и 2" штуцером для извлечения с резьбовым соединением. Заполняющая труба имеет газонепроницаемый шаровой кран

Одобрено в соответствии с DIBT Nr. Z-38.12-59

Модель GS 250 — 27 044

- Объем 250 л., вес: 170 кг.
- Размеры: 750 x 750 x 1050 мм. (Д x Ш x В)
- Ручное управление крышкой контейнера

Модель GS 400 — 27 045

- Объем 400 л., вес: 200 кг.
- Размеры: 1000 x 1000 x 1025 мм. (Д x Ш x В)
- Ручное управление крышкой контейнера

Модель GS 600 — 27 046

- Объем 600 л., вес: 230 кг.
- Размеры: 1200 x 1000 x 1210 мм. (Д x Ш x В)
- Управление крышкой контейнера ножной педалью

Модель GS 995 — 27 047

- Объем 995 л., вес: 290 кг.
- Размеры: 1450 x 1250 x 1230 мм. (Д x Ш x В)
- Управление крышкой контейнера ножной педалью