тип ÜBF

тип DTA

тип GW

тип LWG

тип SE

тип HPL

тип SL

тип SHB 75

Для масляных резервуаров T/S, T/R, T/C, M/T, M/S, E/T	артикул №
Предотвращение переполнения типа ÜBF Одобрено в соответствии с WHG § 19 I для свежего и отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки > 55° C) - Датчик уровня тип 76 A, длина зонда 500 мм., Ø 16 мм., подключение 3/4" - Ограничитель уровня типа NB 220 QS со встроенным устройством сигнализации и подтверждения. Тревога через сигнальную лампочку и зуммер. Подтверждение зуммера тревоги с помощью кнопки подтверждения (которая является сигнальной лампой.). Доступны другие варианты подключения для внешних устройств сигнализации. - Пластиковый корпус, класс защиты IP 40, Вспомогательный источник переменного тока 230 В ~, 50 Гц	27 100
Цифровой индикатор содержимого резервуара, тип DTA Универсальный цифровой индикатор содержимого резервуара для непрерывного измерения уровня - Универсальное использование для контейнеров высотой до 4 м. - Плотность варьируется от 0,5 до 1,5 г/см³, поэтому подходит для многих жидкостей - Цифровой дисплей с подсветкой - Измеренное значение отображается в литрах, процентах и высоте наполнения (см.) - Рабочий язык и язык отображения: немецкий, английский или французский - Независимая от местоположения работа от батареи - не требуется внешнее питание - Функция Push-to-Read: быстрое начало работы нажатием кнопки - Дистанционное измерение до 15 м.	27 163
Тип датчика предельного значения GW - Одобрено для дизельного топлива и мазута - Класс защиты IP 40	27 103
Индикатор утечки тип LWG - Для хранения свежего и отработанного масла (известное происхождение, температура вспышки > 55° C) - Сигнализатор с датчиком контроля уровня - С акустическим и визуальным сигналом - Класс защиты IP 30	27 104
Зонд оптически-электронный, тип SE - Одобрено для моторных масел - Может использоваться только в сочетании с LWG - Соединительный кабель 10 м.	27 124
Индикатор утечки, тип LWG 5 - Идентичен модели LWG, но: - До 5 резервуаров	27 147
Ствол запорный, тип FLA **(не показан)** - Реле уровня для управления насосом - Сигнализатор с датчиком для контроля уровня - С акустическим и визуальным сигналом - Класс защиты IP 30	24 148
Сигнальный гудок, тип HPL - По соображениям безопасности подключаются к системе предотвращения переполнения типа ÜBF, ÜBF 1 или ÜBF 2 - 230 В ~, класс защиты IP 33	27 105
Лампа аварийной сигнализации, тип SL - Красная лампа - 230 В ~, класс защиты IP 43	27 106
Комбинированный сигнал, тип SHB 75 - Сигнальный гудок, 92 дБ / 1 м, 230 В ~ - Проблесковый маячек, оранжевый	27 160