

Мобильный дозатор масла 80 л.

Эти мобильные дозаторы масла вместимостью до 80 литров предназначены главным образом для подачи масла там где нет электричества. Наполнение происходит из бочек с объемом 50, 60 или 200 литров самотеком или из резервуаров с помощью перекачивающего насоса. Откачка с помощью ручных насосов и не зависит от питания. Вы также можете использовать пневматический насос, при наличии питания для него. Более поздняя версия может быть откалибрована.

Базовый тип:

- Прочный резервуар на 80 литров.
- Два колеса и поворотные ролики
- Воронка, Ø = 150 мм.
- Размеры резервуара без насадок 470 x 440 x 860 мм (Д x Ш x В)
- Вес: 30 кг.

Модель OSD 80

- Автономная работа через накопитель сжатого воздуха, манометр
- Максимальная подача воздуха 2,5 бар ограничителем давления
- Шланг 2 м. с соплом ZP 12
- Не калибруется

Модель OSD 80 Z

(не показана)

- То же, что и модель OSD 80, но:
- Счетчик расхода LCD 18 U
- Не калибруется

Модель OSG 80 HP

(не показана)

- Базовый тип, но:
- Ручной рычажный насос модели 13012 со шлангом 1,5 м.
- Не калибруется

Модель OSG 80K

- Базовый тип, но:
- Роторный насос модель HP 100
- Не калибруется

Модель OSG 80 P

(не показана)

- Базовый тип, но:
- Пневматический масляный насос модель OP 90 D 30/1
- Шланг 2 м. с соплом ZP 12
- Не калибруется

Модель OSG 80 PZ

- То же, что модель OSG 80 P, но:
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Не калибруется

Модель OSG 80 PZ/E

(не показана)

- То же, что модель OSG 80 P, но:
- Пневматический масляный насос модель OP 90 D 30/1/E
- Ручной счетчик расхода LCD 18 E
- Калибруемый / соответствует MID

артикул №

22 112

22 113

22 114

22 115

22 116

22 117

22 118



модель OSD 80



модель OSG 80 K



модель OSG 80 PZ