

Предупреждение:

Типовые поддоны для хранения 200-литровых бочек можно найти на стр. 58.



модель ÖAM 200/2 ZP



модель ÖAM 200/2 SZP/E



модель ÖAM 200/2 SZE

Мобильная версия

Этот мобильный дозирующий комплекс предназначен для 200 л. бочек. Благодаря низкой платформе смена бочек происходит быстро и просто.

Базовый тип:

- Прочная тележка тип ÖAM 200/2 или ÖAM 200-2/2
- Электрический или пневматический масляный насос
- Шланг подачи масла, 2м. DN 12
- Ручной расходомер с носиком и держателем

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления D/M 06

■ Электрический насос макс. 10 л./мин.

- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип OP 140 E/1
- Тип OP 140 ED/1
- Силовой кабель с вилкой

Модель ÖAM 200/2 ZP, пневматический насос

22 100

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 46 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 200/2 SZP, пневматический насос

22 101

- Идентичен модели ÖAM 200/2 ZP, но:
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 56 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 200/2 ZP/E, пневматический насос

22 102

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы типа EC
- Ручной расходомер LCD 18 E
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 48 кг.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель ÖAM 200/2 SZP/E, пневматический насос

22 103

- Идентичен модели ÖAM 200/2 ZP/E, но:
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 58 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 200/2 SZE, электрический насос

22 104

- Электрический насос типа OP 140 E/1, вкл. всасывающий шланг
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 48 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 200/2 SZE, электрический насос

22 105

- Идентичен модели ÖAM 200/2 ZE, но:
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 58 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 200/2 ZE/E, электрический насос

22 106

- Электрический насос типа OP 140 E/1, вкл. всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы типа EC
- Ручной расходомер LCD 18 E
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 50 кг.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель ÖAM 200/2 SZE/E, электрический насос

22 107

- Идентичен модели ÖAM ZE/E, но:
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Размеры: 1005 x 760 x 1000 мм. (Д x Ш x В), Вес: 60 кг.
- Калибруемый / соответствует MID