Мобильный дозатор масла 60 л.



Калибруемые измерительные системы RAPID для смазочных масел и антифриза одобрены и проверены в соответствии с Сертификатом проверки типа ЕС, DE-16-MI005-PTB026.







Мобильная версия

Этот мобильный дозирующий комплекс предназначен для 50 - 60 л. бочек. Благодаря низкой платформе смена бочек происходит быстро и просто.

Базовый тип:

- Прочная тележка тип ÖAM 60/2
- Электрический или пневматический масляный насос
- Шланг подачи масла, 2м. DN 12
- Ручной расходомер с носиком и держателем

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип ОР 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления D/M 06
- Электрический насос макс. 10 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип ОР 140 Е/1
- Тип ОР 140 ED/1
- Силовой кабель с вилкой

Модель ÖAM 60/2 ZP, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Размеры: 460 х 490 х 970 мм. (Д х Ш х В), Вес: 20 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 60/2 ZP/E, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы типа ЕС
- Ручной расходомер LCD 18 E
- Размер: 460 x 490 x 970 мм. (Д х Ш х В), Вес: 22 кг.
- Калибруемый / соответствует MID

Модель ÖAM 60/2 ZE, электрический насос

- Электрический насос типа ОР 140 Е/1, вкл. всасывающий шланг
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Размеры: 460 x 490 x 970 мм. (Д x Ш x B), Вес: 24 кг.
- Не калибруется

Модель ÖAM 60/2 ZE, электрический насос

- Электрический насос типа ОР 140 Е/Е/1, вкл. всасывающий шланг
- Воздушный сепаратор, сертификат экспертизы типа ЕС
- Ручной расходомер LCD 18 E
- Размеры: 460 х 490 х 970 мм. (Д х Ш х В), Вес: 26 кг.
- Калибруемый / соответствует MID

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов тип MD

Реле давления для ÖAM и ÖAS

артикул №

22 109

22 108

22 110

22 111

20 199