



модель ÖAS 200 ZE



в комплекте
D/M 06

модель ÖAS 200 SZP



модель ÖAS 200 SZE

Обратите внимание:
модель поддонов для хранения 200 л. бочек показаны на стр. 58.

Стационарная версия

Для установки на 200 литровых масляных бочках.
В компактном и практичном исполнении, радиус работы до 10 м.

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления D/M 06
- Электрический насос макс. 10 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип OP 140 E/1 (двухпозиционный переключатель)
- Тип OP 140 ED/1 (реле давления за доп. плату)
- Силовой кабель с вилкой

Модель ÖAS 200 ZP, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.12, 5 м., DN 12
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Не калибруется

Модель ÖAS 200 SZP, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18/1
- Не калибруется

Модель ÖAS 200 ZE, электрический насос

- Электрический насос типа OP 140 E/1
- Шланг для подачи масла тип ÖVS 05.12, 5 м., DN 12
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18/1
- Не калибруется

Модель ÖAS 200 SZE, электрический насос

- Электрический насос типа OP 140 E/1
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м, DN 12
- Ручной расходомер, цифровой, тип LCD 18/1
- Не калибруется

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов тип MD

- Реле давления для ÖAM и ÖAS

артикул №

22 015

22 001

22 017

22 003

20 199