



в комплекте
D/M 06

модель ÖAS 1000 P



модель ÖAS E



модель ÖAS 1000 E

Стационарная версия

Готовый к использованию комплект, обеспечивает оптимальную подачу масла. Компактный.
Кроме того, этот дозатор масла соответствует требованиям WHG.

Базовый тип, для резервуара T/S или T/R

- Прочная монтажная плата для резервуара
- Электрический или пневматический масляный насос
- Масляный соединительный шланг от насоса к бочке
- Осевое шарнирное соединение для оптимизации использования
- Электронный счетчик
- Носик с противокapельной насадкой
- Держатель для ручных счетчиков
- Резервуар не входит в комплект поставки (см. стр. 86)

Производительность: (в зависимости от вязкости - см. Стр. 228)

- Пневматический насос макс. 10 л./мин.
- Давление воздуха на входе макс. 8 бар (150 PSI)
- Тип OP 90 D 30/1 (1:3), включая редуктор давления D/M 06

- Электрический насос макс. 10 л./мин.
- Подключение 230 В ~, 50 Гц, 0,55 кВт
- Тип OP 140 E/1 (двухпозиционный переключатель)
- Тип OP 140 ED/1 (реле давления за доп. плату)
- Силовой кабель с вилкой

Модель ÖAS P, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку и редуктор давления
- Раздаточный шланг 5 м., DN 12, шарнирное соединение
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

Модель ÖAS E, электрический насос

- Электрический насос типа OP 140 E/1, включая всасывающий шланг
- Переключатель вкл / выкл.
- Раздаточный шланг 5 м., DN 12, шарнирное соединение
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

Модель ÖAS 1000 P, пневматический насос

- Пневм. насос, тип OP 90 D 30/1, включая всасывающую трубку и редуктор давления
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м., DN 12, шарнирное соединение
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

Модель ÖAS 1000 E, электрический насос

- Электрический насос типа OP 140 E/1, включая всасывающий шланг
- Проводной датчик давления за дополнительную плату
- Автоматическая катушка для шланга, тип 9.10.12/1, 10 м., DN 12, шарнирное соединение
- Ручной расходомер LCD 18/1
- Для резервуара T/S или T/R, 700 л. или 1000 л.
- Не калибруется

Аксессуары

Реле давления для электрических насосов тип MD

- Реле давления для ÖAM и ÖAS

артикул №

22 005

22 006

22 007

22 009

20 199